

地暖厂家 鼎重空气能 芜湖地暖

产品名称	地暖厂家 鼎重空气能 芜湖地暖
公司名称	安徽鼎重暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区侨鸿国际商城
联系电话	18949554607

产品详情

地暖安装清洗很重要

地暖安装越来越普及，但是清洗地暖的家庭却是寥寥无几，地暖作为一种非常受人喜欢的采暖方式，同时也会造成很多麻烦，很多人都不知道地暖需要定期清洗。

因为各地水质不同，每年地暖管道结水垢厚度达1-1.5毫米左右，导致地暖升温缓慢，温度下降5-6度，也就是业主经常问的“为什么地暖用几年就热的慢了”。

水中含有的多种物质可能会对地暖管道有一定的氧化作用，滋生细菌和水垢，影响其使用寿命。

以上可以看出地暖最大的问题也就是水垢了，如何解决水垢这个问题呢？目前解决地暖系统水垢问题的方法是定期对地暖管进行清洗，地暖厂家，一般一年清洗一次，用特定清洗地暖的溶液和高压脉冲器材清洗。

地暖管道内壁杂物过多会有哪些影响？

地暖管道内壁杂物过多会的影响：

会严重影响地暖加热管道的导热系数。例如我们最常用的地暖中的PERT管，正常情况下它的导热系数是0.4W/w.k。但是由于内壁附着了一层杂质，有可能会使导热系数下降一半，甚至更多。所以散热效果就会严重下降。

第二个影响就是会使地暖加热管道中水的循环流量变小。上面也给大家说了，如果地暖加热管道中产生了绿藻，那么管道的内径就变小。大家应该都清楚，管道内径变小以后，水的流量必然就变小了，水的流量变小，我们室内的散热量是不能够满足要求的。

第三个影响就可能导致地暖部分管道完全不热。出现地暖的部分管道完全不热，就是由于地暖管中的杂质过多，已经往把管道内堵死，水无法正常的循环。

地暖壁挂炉使用的误区：

误区1：白天不在家就关掉壁挂炉，空气能地暖，晚上下班回来再开高温采暖

在冬天采暖的时间，很多业主白天上班，就把壁挂炉关了，然后下班回来冷又打开壁挂炉。这种方式其实根本不能节能，反而还增加了能耗。壁挂炉的燃烧是分段式，就是大小火比例控制，控制的原理是水温，如果白天关了壁挂炉，芜湖地暖，水温降下去了，晚上再开机，升温时间用气量是蕞高的。正确的方式是白天家里没有人，冷暖两联供，可以把水温设定为低温，保持恒温运行，晚上回家再调至原先设定水温，这样的话主机的反馈不至于有很大的温差，不会触及到高温模式，这种方式为经济节能。

误区2：壁挂炉安装的位置比较随

我是见过把壁挂炉安在卧室的，一个老房子没有生活阳台，业主把壁挂炉安在房间里还做了一个吊柜装起来。这是极为不安全的，虽然现在壁挂炉是封闭燃烧，但是涉及外接水、电、气，都存在一定的隐患点。正确的位置蕞好是在生活阳台，远离电磁炉、微波炉等强电辐射电器，并且在下方要有排水管道，距燃气表要保持30公分以上的安全距离。

地暖厂家-鼎重空气能-芜湖地暖由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。安徽鼎重暖通设备有限公司（www.dzlengnuan.com）位于芜湖市镜湖区侨鸿国际商城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鼎重空气能在家用金属制品中享有良好的声誉。鼎重空气能取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鼎重空气能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。