

建筑安全密目网 大安密目网 泰盛绳网定制加工

产品名称	建筑安全密目网 大安密目网 泰盛绳网定制加工
公司名称	山东滨州泰盛化纤绳网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园
联系电话	15854335378

产品详情

安全网是在现代建筑中，必须使用的一种安全防护设施，安全网具有十分广泛的用途，安全网可以防止人和物坠落，并且安全网也可以防止坠落的物体砸伤人。我们在施工的过程中，如果工作平面高于坠落高度基准面3m及3m以上，就得对人群进行坠落防护。在安装山东安全网的时候，安全网的每一根绳子都应该系在支架上面，安全网的边缘应该和支架紧紧贴合，在安全网打结的时候，要保证山东安全网打结结实，并且要保证在解开安全网的时候也不麻烦，一定要保证安全网在工作中受力的时候不散脱的原则。我想通过今天的分析，大家对于建筑安全网在高空的重要性有一定的了解吧，也希望您能通过上面的描述能够等到一些帮助，如果您还有什么不明白的地方，请及时与我们的客服人员联系，感谢您得观看，欢迎与我们进行合作。

接着就是拉丝或称造丝，这个过程很重要，生产过程需要控制冷却水温，产出的塑料丝的粗细、色泽、柔韧度决定了成品的质量。接下来是织网，通常采用的密目网织布机有2米和4米宽两种，在这个生产过程，织布工艺同样决定了制成品的质量。主要是控制密目网的编织结构及编织密度，通常网目密度：800目/100cm以上。

3.再接下来是针车缝纫，先把织好的筒状网布进行裁剪，通常应量6.2m至6.5m，这样经过缝纫过后可保长度6m左右。缝纫时将绳子裹近网片边缘然后车在一起，绳子的重量和网片相适应，不宜轻或太重。绕着网片边缘缝2遍确保牢靠并把产品合格证车进去。

4.缝完后就是打目钉，一个金属状圆环，用以张挂密目网时方便系绳子穿过，通常打20多至30多个孔。现广泛采用机器打目。后是把做好密目网折叠好，打包，便可出厂了。

密目式安全网可分为手工编结和机械编结。机械编结可分为有结编结和无结编结。一般情况，无结网结节强度高于有结网结节强度。网结和节头应该固定牢固，阻燃密目网，不得移动，避免网目扩大和边长不均匀。出现上述情况，将导致应力不集中，直至网绳断裂。安全网使用规范

1、高处作业部位的下方应该挂安全网；当建筑物高度超过4m时，

使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要保证安全网完整有效、支撑合理，6针密目网，受力均匀，大安密目网，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，应该到无高处作业时方可拆除。因施工需要暂拆除已架设的安全网时，建筑安全密目网，施工单位应该通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束后应该立即按规定要求由施工单位恢复，并经搭设单位检查合格后，方可使用。要经常清理网内的杂物，在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网上的防护措施；网的周围不要有长时间严重的酸碱烟雾。；生产厂家的生产许可证；产品的出厂合格证，若是旧网在使用前应做试验，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。

建筑安全密目网-大安密目网-泰盛绳网定制加工(查看)由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东滨州泰盛化纤绳网有限公司（www.bztshxsw.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!