

湖北康源钢结构 黄冈合成树脂瓦

产品名称	湖北康源钢结构 黄冈合成树脂瓦
公司名称	湖北康源钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉川马口工业园
联系电话	15871493999

产品详情

湖北康源钢结构有限公司位于湖北省汉川市马口镇汉川高铁站旁合丁公路，是湖北孝感地区一家综合专业生产及经营全套大跨度钢结构厂房、项目筹划、优化设计、多高层钢结构设计、制作、安装为一体的专业钢结构公司。

正脊瓦安装在屋脊CD线上，安装时要从主瓦区一侧开始，张正脊瓦搭接处要避免与主瓦搭接处重叠，两张正脊瓦之间搭接一个波形。

湖北康源钢结构有限公司位于湖北省汉川市马口镇汉川高铁站旁合丁公路，是湖北孝感地区一家综合专业生产及经营全套大跨度钢结构厂房、项目筹划、优化设计、多高层钢结构设计、制作、安装为一体的专业钢结构公司。

在需固定的波峰上先钻大于自攻螺丝直径2mm的孔，每隔一个波峰固定一套配件。四坡屋面安装时先安主瓦(方法同两坡屋)。主瓦安装完毕后再安装两侧三角形屋面，由中心线CC3、DD3为基准两边均分安装，再沿斜线切割，以便于斜脊瓦的安装。

湖北康源钢结构有限公司位于湖北省汉川市马口镇汉川高铁站旁合丁公路，合成树脂瓦，是湖北孝感地区一家综合专业生产及经营全套大跨度钢结构厂房、项目筹划、优化设计、多高层钢结构设计、制作、安装为一体的专业钢结构公司。

两坡屋面主瓦安装时，一侧波峰中心与CC1(CC2)或DD1(DD2)线重合，主瓦上、下部都应CD、AB线平行，并从一侧(CC1或DD1线)开始安装。张瓦的安装为重要，一定要保证瓦底边与CC1(CC2)或DD1(DD2)线垂直不得倾斜，位置摆正后，在下端檩条和瓦的中心位置(波峰)处将瓦固定。为防止单向搭接造成的倾斜和不平整现象，主瓦横向安装要一上、一下排列，即第二张瓦扣压张瓦和第三张瓦，第四张瓦扣压第三张和第五张瓦并各搭接一个瓦波，其余以此类推。

湖北康源钢结构-黄冈合成树脂瓦由湖北康源钢结构有限公司提供。湖北康源钢结构有限公司（www.kygg58.com）是从事“钢结构,彩板加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。同时本公司（www.hbkycgb.com）还是从事湖北彩钢板厂家，彩钢板批发，彩钢板价格的厂家，欢迎来电咨询。