

玻纤胶带 鑫昊源科技 汕尾胶带

产品名称	玻纤胶带 鑫昊源科技 汕尾胶带
公司名称	深圳市鑫昊源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道朗下社区葫芦路8号1楼
联系电话	15338850941

产品详情

温度变化对双面胶会有怎样的影响呢？

温度变化对双面胶会有怎样的影响呢？根据双面胶厂家得知可以根据以下条件进行处理：

压敏胶粘带使用的适宜湿度约为55%~80%RH,大于80%时（如梅雨时节）胶带（特别是水胶）所含少量溶剂或水分不易散发，遮蔽了部分胶粘带的粘性，被粘物体表面也会吸附水份形成弱质界面，降低了胶带的粘性效果。相对湿度低于55%时（如冬季干冷），胶粘剂和被粘物体过于干燥，对胶粘剂的润湿、渗透过程造成阻碍；湿度降低，空气中的粉尘浓度会上升，粘贴时易于产生弱质界面，影响胶粘剂发挥其粘性。所以，无论湿度过高还是过低，都会使胶粘剂降低粘性。

九月中旬以后，中国大部分地区将进入秋冬季节，秋冬季节天气的主要特征是空气干燥，气温明显降低。从前述分析我们知道，这个季节使用压敏胶粘带会感到胶带粘性下降、较难粘贴，需要生产和销售同时努力，克服季节变化对胶带使用带来的不利影响。

- 1、工厂要根据季节变化，适时调整胶粘剂的配方，这是主动积极的措施。
- 2、双面胶厂家销售人员应了解季节变化对胶带使用带来的不利影响，及时向客户作出宣传解释，并协助客户做好生产、储存等环节的环境条件的改善，如加温增湿等，以利于胶带正常发挥其性能功效。

泡棉双面胶的痕迹怎么清理

泡棉双面胶有着和其他双面胶不同的外形，它使用的基材是泡棉，所以非常柔软有弹性，能发挥极强的防震作用。不过，这种双面胶用完之后容易留下痕迹，这是个非常令人的问题。下面我们一起看看泡棉双面胶的痕迹怎么清理。

泡棉双面胶的粘结性非常强，所以能够让它长久坚固的粘结在各种物体上。但是将旧泡棉双面胶取下时，会发现在原来黏贴的位置留下了很明显的胶黏痕迹，不仅影响美观，也不利于第二次黏贴泡棉双面胶。

怎么才能清楚泡棉双面胶留下的痕迹呢？方法其实很简单，使用能够软化胶水的物质，将原来的旧胶痕浸湿，等胶痕软化之后，用毛巾轻轻擦拭就能轻松去掉啦。能软化胶水的物质就是酒精，使用白酒也可以。

金属、玻璃、木材、水泥上的胶痕都可以这样去除掉，但是在涂刷了墙面涂料的墙上留下的痕迹就不能这样处理了，会破坏墙面装饰效果。所以不要在这样的墙面上直接贴泡棉双面胶。

泡棉双面胶有着独特的优点，在许多场合中都能发挥突出的作用，还广泛用在各个工业领域中，为工业生产提供了很多便利。泡棉双面胶也可以使用在家居环境和办公环境中，比如在强夯黏贴照片、海报、镜子等等。但由于会留痕迹这个明显的缺点，所以大家使用的时候一定要注意，考虑清楚是否能留下痕迹或者如何清理痕迹。

高品质耐高温泡棉双面胶带的便捷应用

它如今被用于多个领域，主要应用于：涂层金属产品表面、金属产品表面、塑料产品表面、电子产品表面、玻璃产品表面、标牌产品表面、型材产品表面以及其它的产品表面。而静电膜的作用就是将所要被保护的材料在运输、贮存以及加工过程中，能免受到有害气体、微生物的腐蚀;也就能够防止机械划伤、粉尘污染;特别在弯曲压伸的加工过程当中，可以有效地提高材料以及模具之间的润滑性，从而能的改善加工作业效率，也能够保证产品的等级，降低原材料的消耗，才可以起达到为企业增加效益的目的。