

# 芜湖尚安防火玻璃公司 隔热型防火玻璃厂家 绍兴防火玻璃厂家

产品名称	芜湖尚安防火玻璃公司 隔热型防火玻璃厂家 绍兴防火玻璃厂家
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

## 产品详情

### 防火玻璃的应用

我们知道，防火玻璃在结构上可以分为复合防火玻璃和单片防火玻璃；而从耐火机能上可以分为隔热型防火玻璃及非隔热式防火玻璃.单片完整型防火玻璃属于非隔热型防火玻璃，主要应用于：

- 1、外幕墙及室外窗
- 2、采光顶
- 3、挡烟垂壁
- 4、非隔热型防火玻璃门
- 5、无隔热要求的防火玻璃隔断墙
- 6、用于要求隔热的又可使用水喷淋系统的防火玻璃隔断墙而复合防火玻璃属于隔热型防火玻璃。

### 防火玻璃有哪些检验的规则

#### 防火玻璃查验规矩

##### 1、查验分类

###### (1)出厂查验

查验项目：尺度误差、外观质量和透光度

## (2)型式查验

查验项目：本规范技能要求规则的全部项目，但耐辐射功能可根据产品用途供需双方定是否查验，有下列状况之一时，应进行型式查验。

- a.新产品或老产品转厂生产的试测定型查验。
- b.正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改动，可能影响产品功能时。
- c.正常生产时，定期或堆集一定产值后，夹层复合防火玻璃厂家，应周期性进行一次查验。
- d.产品长期停产后，夹层防火玻璃厂家，恢复生产时。
- e.出厂查验成果与前次型式查验有较大差异时。
- f.国家质监督机构提出进行型式查验的要求时。

防火玻璃查验办法：

### 光学功能

按GB503的第十章进行查验，也可选用等效的设备进行查验

### 耐热功能

(1)选用尺度为300mm\*300mm的试样，绍兴防火玻璃厂家，实验前，实验用在常温下避免6h以上，查看外观质量并具体记录缺点状况。

(2)件试样放入恒温箱，并使箱内温度上升至50℃，保持6h后取出。

(3)将取出的试样没在常温下放置6h以上，查看其外观质量和透光度。

### 耐寒功能

(1)选用尺度为300mm\*300mm的试样，实验前，试样应在常温下放置6h以上，查看质量并具体记录缺点状况。

(2)将试样放入低温箱，并使箱内温度降至-20℃，隔热型防火玻璃厂家，保持6小时取出。

(3)将取出的试样，在常温下放置6小时以上，查看其外观质量和透光度。

芜湖尚安防火玻璃公司-隔热型防火玻璃厂家-绍兴防火玻璃厂家由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司（[www.saxincailiao.com](http://www.saxincailiao.com)）是一家从事“钢质防火门,木质防火门,复合防火玻璃,钢质防火窗,防火玻璃门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“尚安防火新材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使尚安防火新材料在耐火、防火材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！