

虎丘区承包建筑脚手架 银发脚手架

产品名称	虎丘区承包建筑脚手架 银发脚手架
公司名称	姑苏区银发不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州平江区东环路1645号
联系电话	13306207885 13306207885

产品详情

脚手架的拆卸的安全要求

脚手架的拆除必须符合以下安全要求:

- 1)必须站在临时的脚垫上，以移走工作。
- 2)在拆除工作中，严禁使用锤子和其他硬物撞击和撬。拆下连杆应在包内，锁臂应先传给地面，并将人放在室内存放。
- 3)拆卸连接件时，锁上的锁板应移到开孔位置，挂钩上的锁应取到开启位置，然后拆卸拆卸，不得有硬拉。
- 4)拆下门框、钢管及配件，或将桁架、机械吊杆或吊杆送至地面，防止碰撞和投掷。

注意事项：

- 1)脚手架被拆除时，地面应设置围栏和警告标志，并指派特别警卫保护，严禁所有非手术人员使用
- 2)脚手架拆除时，应检查门框和附件。去除鱼竿和螺纹上的污染，进行必要的整形手术，并将其送回工厂进行修理整体。应按规定检查、修理或报废。拆卸门框和其他附件应按品种和规格进行检验和修整以妥善保存，以防止生锈。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

安全可靠：接头设计时，考虑到上碗扣螺旋摩擦力和自重力作用，使接头具有可靠的自锁能力。作用于横杆上的荷载通过下碗扣传递给立杆，下碗扣具有很强的抗剪能力(为199kN)。上碗扣即使没被压紧，横杆接头也不致脱出而造成事故。同时配备有安全网支架，间横杆，脚手板，挡脚板，架梯。挑梁·连墙撑等杆配件，使用安全可靠。脚手架

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，承包建筑脚手架，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

优点

- 1)多功能：能根据具体施工要求，组成不同组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架，支撑架，支撑柱，物料提升架，爬升脚手架，悬挑架等多种功能的施工装备。也可用于搭设施工棚、料棚、灯塔等构筑物。特别适合于搭设曲面脚手架和重载支撑架。
- 2)高功效：常用杆件中长为3130mm，重17.07kg。整架拼拆速度比常规快到3~5倍，拼拆快速省力，工人用一把铁锤即可完成全部作业，避免了螺栓操作带来的诸多不便。
- 3)通用性强：主构件均采用普通的扣件式钢管脚手架之钢管，可用扣件同普通钢管连接，通用性强。

虎丘区承包建筑脚手架-银发脚手架(推荐商家)由姑苏区银发不锈钢制品经营部提供。行路致远，砥砺前行。姑苏区银发不锈钢制品经营部(www.szyfjsj.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!