

苏州气密测试 子口密封测试 英诺太科

产品名称	苏州气密测试 子口密封测试 英诺太科
公司名称	英诺太科测试设备（太仓）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓经济开发区北京东路88号中B幢
联系电话	18915760697

产品详情

气密性检测仪又被称作密闭性测试仪，防水测试仪，排气管气密测试，或是泄漏测试仪，密封性检测机器设备。气密性检测仪的适用范围是用于检测一个产品或是一个构件的密封性特性。气密性检测仪也被称作防水测试仪或是IP67防水测试仪。关键用于检测一个产品是否防水，检测一个产品的防水级别是不是能够超过IP67级别。从气密性检测仪的姓名能够了解产品是天燃气做为检测物质开展测试的。气动阀门是密封性检测检测仪应用的先决条件。

随着科技技术的发展与进步，ABS制动回路气密测试，以群众健康为导向的医疗器械行业/医疗行业正成为新兴产业的重要组成部分。生活水平的提高，推动了群众健康的意识，这也带动了医疗器械产业的急速发展。对于医疗器械产业的各种器械产品在生产的时候质量问题至关重要。提到医疗器械的各个部件在生产时候的质量问题，我们可能会疑惑，这个产品在出厂的时候有没有做气密性检测这道质量把关的工序。一旦医疗器械产品忽略了气密性问题，苏州气密测试，那么就直接关系到群众的健康问题。

气密性检测制造行业的IP防水级别介绍IPX5方式 名字：喷水试验试验设备：喷头的喷水口公称直径为6.3mm试验标准：使试验样品至喷水口距离为2.5m~3m，水流量为12.5L/min(750L/h)试验时间：按被检样品机壳面积测算，每平方米为1min(不包含安装总面积)至少3minIPX6方式 名字：明显喷水试验；试验设备：喷头的喷水口公称直径为12.5mm试验标准：使试验样品至喷水口距离为2.5m~3m，水流量为100L/min(6000L/h)试验时间：按被检样品机壳面积测算，每平方米为1min（不包含安装总面积）至少3min

苏州气密测试-子口密封测试-英诺太科(推荐商家)由英诺太科测试设备（太仓）有限公司提供。英诺太科测试设备（太仓）有限公司（www.innomatec-noleak.cn）是一家从事“检漏仪，快速连接头，气密性检测仪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“英诺太科”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使英诺太科在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！