

天津步入式通风柜 保全实验室通风柜

产品名称	天津步入式通风柜 保全实验室通风柜
公司名称	天津市保全实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇满意庄村东500米
联系电话	15922229082

产品详情

购买通风柜的时候采用定制的方法，天津步入式通风柜，确实是非常的不错，而我们既然想要去做定制方面的工作，也应该提前做好各个方面的准备，只有大家能够把各种不同的准备工作，都真正的去做得更加的妥当，这样才可以有效的减少很多其他的问题，因此每个人在做的过程中，大家都应该积极的去考虑到了这些情况。

测量好尺寸

在做通崩溃定制的时候，必须要提前做好对尺寸方面的测量，看一看这个尺寸的大小是否比较适合，当我们每个人都能够真正的去做好尺寸上的测量工作，然后才能够清楚地知道尺寸的大小和具体的一些使用方法，所以每一个人都应该积极的去考虑到这些实际的情况，把具体的尺寸测量的工作都做得更到位。

配件：

水源：蒸馏水，纯净水或反渗透水。气体来源：氮气，氧气或空气。

电气系统的选择应考虑到型号、电压、性、耐久性等。

三、通风柜的主要功能

通风柜的主要功能是排气。在化学实验室中，有各种有害气体、气味、湿度和、易腐蚀的物质，为了保护使用者的安全，防止污染物在实验中向实验室扩散，应在污染源

附近使用通风柜。过去，使用的通风柜数量相对较少。仅用于特别有害和危险的气体和产生大量热量的实验中。

通风柜使用后应将柜体内外擦拭清洁，并关闭各项开关及视窗
；实验室内在不使用通风柜时也要时常通风，这样对试验人员的身体健康有益；通风柜在使用时，每2小时进行10分钟的补风(即开窗通风)使用时间超过5小时的，要敞开窗户，避免室内出现负压；禁止在未开启通风柜时在其通风柜内做实验
；禁止在做实验时将头伸进通风柜内操作或查看；

天津步入式通风柜-保全实验室通风柜由天津市保全实验室设备有限公司提供。“通风橱，通风柜”就选天津市保全实验室设备有限公司（www.tjshiyantai.com），公司位于：天津市静海区唐官屯镇满意庄村东500米，多年来，保全实验室坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。保全实验室期待成为您的长期合作伙伴！