

DR601、DR602、DR603、DR604罗茨鼓风机

产品名称	DR601、DR602、DR603、DR604罗茨鼓风机
公司名称	长沙市雨花区湘风鼓风机销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:长沙鼓风机 型号:DR601-DR604 类型:罗茨鼓风机
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市雨花区树木岭路368号
联系电话	86-073185570780 13755109958

产品详情

品牌	长沙鼓风机	型号	DR601-DR604
类型	罗茨鼓风机	气流方向	回转式风机
材质	铁壳风机	风机压力	高压风机
性能	低噪音风机	用途	管道风机
重量	0 (kg)	功率	0 (kw)
风量	0 (m3/min)	升压	0 (kPa)
适用范围	冶炼厂、化工厂、水泥厂、硫酸厂		

长沙湘风鼓风机厂一直秉承“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，以“质优，价廉，服务至上”的承诺得到广大用户的信赖，我们在各大中型城市开设办事处为顾客提供完善的售后服务，并对产品实行“三包”制度，还可根据顾客需要设计产品，本公司可承接风机维修保养、改型、安装工程。对品质我们敢于承诺！建厂20余年，生产两叶型、三叶型罗茨鼓风机。从模型设计制作，到整机安装调试，拥有自主知识产权和丰富的经验，做到了90%的产品安全无故障运行四年以上的良好记录，大大降低了客户企业设备成本。一直奉行打造中国优质风机，让利于客户的原则，凭借长沙在罗茨风机领域雄厚的实力和良好口碑，依托长沙地处中部的特殊地理位置，以长沙为中心辐射直销到全国300余个城市的上千家单位。为确保风机可能突然故障给客户带来的不便，公司开通24小时移动咨询服务电话，随时电话沟通、上门服务，做到了远方的客户放心使用，像在家门口一样享受便利周到的服务。

长沙鼓风机销售部总部业务电话：13755109958

0731-85570780总部24小时技术支持联系电话：13755109958联系人：吴经理

dr60罗茨鼓风机特点介绍：

r601a罗茨鼓风机 r602a罗茨鼓风机 r603a罗茨鼓风机 r604a罗茨鼓风机

适用范围：压力：9.8-49kpa 流量：81.7-250.5m³/min

r系列罗茨鼓风机在吸收国际先进技术进行优化设计而成，一般用于输送干净空气。该机型还派生有多种密封结构型式，用以输送各种不同的气体介质，满足不同种类的工业用途。r系列罗茨鼓风机可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化肥、建材、矿石、港口、轻纺、食品、医药、环保、养殖及城市燃气等行业和部门。

罗茨鼓风机是一种容积型回转式气体动力机械。如图所示，在机壳与墙板合围而成的气缸中，平行地配置一对能相互啮合但又保持固定啮合间隙的转子，将机壳上的进气口分开，并由同步齿轮传动作反向等速旋转，把叶轮型面与气缸壁所形成的工作容积v（或称基元容积）中的气体，无内压缩地从进气口推移到排气口，由排气侧的高压气流实现定容积压缩而达到升压或强制排气的目的。通常，罗茨鼓风机进气压力为大气压。(3)使用条件： 介质中微粒杂质含量一般不得超过100mg/m³，最大微粒尺寸不得超过最小工作间隙的1/2。 运行中轴承温度不得高于95℃，润滑油温度不得高于65℃。 不得在高于罗茨鼓风机铭牌上所规定的升压下运行。 所输送介质的进气温度一般不得高于40℃。 输送煤气、水煤气时，应在介质进入鼓风机前清除煤焦油。

性能表说明

流量：性能表中流量q_s是指标准吸气状态（绝对压力101.325kpa、温度20℃、相对湿度50%），介质为空气时罗茨鼓风机的进口流量，对于非标准状态下的流量段进行换算。流量换算：当进气流量用基准状态（温度0℃，绝对压力101.325kpa）下的流量q_n表示时，需先按下式换算成标准吸气状态下的流量q_s后，再查性能表（通常不考虑湿度）。 $q_s = 1.0733q_n$ 当进气温度t_s与20℃相差较大，或者吸入气体分子量m显著地偏离空气分子量29时，实际进气流量q_s按下式计算： $q_b = (q_{th} - q_{sa}) \times [(273 + t_s) / (273 + 20) \times 29 / m]^{1/2}$ $q_s = q_{th} - q_b$ 式中：q_b—吸入气体温度为t_s，分子量为m时的内泄漏量m³/min；q_{th}—理论流量m³/min；（根据要求升压下的进口流量，按性能表初步选型后由性能表查得）。q_{sa}—标准吸入状态下的实际m³/min流量。（初步选型后性能表所示的流量）

压力单位换算：9.8kpa=0.1kgf/cm²=1000mmh₂O=73.5mmhg=98mbar=0.0967atm 表列性能参数以空气为介质，如输送其它介质或进气状态与标准进气状态不符时，流量需进行相应的换算。

售后服务一、我公司产品"三包"期为:交货后运行十二个月为准；在产品三包期内；设备如发生故障或不能正常运行时，只要我们接到书面通知24小时内，我们派技术人员及时赶到用户施工现场进行维修和服务，待设备正常运行后。再进行原因分析,如因我责任所发生的费用由我方承担，如需方维护责任我们将仅收成本费用。二、在产品三包期内，确属我公司产品制造质量问题，无法排除，我公司包换零部件甚至整机。三、我公司产品实行终身售后服务，凡我公司保修的产品其备品备件将给予优惠。四、为您购置的产品建立专业档案及完善的服务体系，定期对产品质量进行跟踪。

长沙罗茨鼓风机 全国质量第一