

# 污水处理三叶罗茨鼓风机 湘风

产品名称	污水处理三叶罗茨鼓风机 湘风
公司名称	长沙市雨花区湘风鼓风机销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:湘风 型号:三叶罗茨风机 类型:罗茨鼓风机
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市雨花区树木岭路368号
联系电话	86-073185570780 13755109958

## 产品详情

品牌	湘风	型号	三叶罗茨风机
类型	罗茨鼓风机	气流方向	回转式风机
材质	铁壳风机	风机压力	高压风机
性能	低噪音风机	用途	管道风机
重量	1 ( kg )	功率	1 ( kw )
风量	1 ( m3/min )	升压	1 ( kPa )
适用范围	压力：9.8~98kpa 流量：0.54~101m3/min		

三叶罗茨鼓风机、罗茨风机、罗茨鼓风机、三叶罗茨风机、污水处理风机选型及使用主要根据流量，压头来选，同时满足安装，噪声等其它要求。一般是先选形式，如离心还是轴流。再选型号，主要根据流量，压头，是否要切割叶片，电机选多大等。最后再效合噪声等其它要求。首先，要分析工艺对风的要求：是恒流量供风还是恒压供风，工艺对这些参数的严格程度如何，一旦这些参数被破坏，后果的严重程度如何。

drs三叶罗茨鼓风机特点介绍：

压力：9.8~98kpa流量：0.76~101m3/min

1.噪音低、风机进、排气口采用螺旋形状，使进、排风过程按螺旋线的方向循序切入，避免了旧式风机排风时瞬间爆发的脉动噪音和振动。本系列采用了阻抗复合型消音器，进一步降低了噪音。

2.绝热效率和容积效率高，因而节能。风机转子采用先进的复合曲线，啮合更加合理，并且增大了容积效率。

3.性能稳定。风机转子、机壳、墙板、轴等关键零件，均采用先进的数控加工设备，使零部件的互换性提高。

4.振动小。尽管转子经过精密加工，已成平衡状态，但仍采用高精度的动平衡设备进行平衡。因此风机运转无振动。

5.采用高精度、高硬度的同步齿轮，不仅使风机的寿命得到延长，还有效降低了噪音。

6.本系列风机轴承采用日本进口轴承。润滑方式有两种，0.6kgf/cm<sup>2</sup>以下采用脂润滑，0.7-0.9kgf/cm<sup>2</sup>采用溅油润滑，使产品质量更加可靠。

7.输出空气清洁，不含任何油质和灰尘，风机密封结构合理，使油类无法进入机壳，因而空气清洁。

标准附属品：

通用底座皮带罩风机皮带轮、电机带轮、v形皮带、吸入消声器（带空气滤清器）、安全阀、压力表、地脚螺栓、逆止阀、性接头、出口消声器、润滑油。

售后服务一、我公司产品"三包"期为:交货后运行十二个月为准；在产品三包期内；设备如发生故障或不能正常运行时，只要我们接到书面通知24小时内，我们派技术人员及时赶到用户施工现场进行维修和服务，待设备正常运行后。再进行原因分析,如因我责任所发生的费用由我方承担，如需方维护责任我们将仅收成本费用。二、在产品三包期内，确属我公司产品制造质量问题，无法排除，我公司包换零部件甚至整机。三、我公司产品实行终身售后服务，凡我公司保修的产品其备品备件将给予优惠。四、为您购置的产品建立专业档案及完善的服务体系，定期对产品质量进行跟踪。

24小时咨询热线：

联系人：吴经理

手机：13755109958

电话：0731-85570780

传真：0731-85587944