

耐低温扎带厂商 耐低温扎带 爱迈立塑胶制品公司

产品名称	耐低温扎带厂商 耐低温扎带 爱迈立塑胶制品公司
公司名称	东莞市爱迈立塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇宝塘村环村路
联系电话	13532660384

产品详情

相比其他材质而言，PA 是五大通用工程塑料中产量大、品种多、用途广、综合性能优良的基础树脂之一，相比于传统的绳索和扎带，尼龙扎带的优势明显：

- (1) 传统的绳索和扎线一般采用PVC或纤维的材料制成较易风化或腐烂尼龙扎带具有较强的抗氧化性；
- (2) 传统PVC扎线的外表随着使用时间的增加会出现脱离或老化的情形，露出的金属线丝可能存在导电的危险，尼龙扎带使用年限更长、不易脱落、绝缘性更好；
- (3) 传统扎线在实际操作中使用麻烦，操作尺度不一，尼龙扎带的使用相对简便，耐低温尼龙扎带，自锁性能更好；
- (4) 尼龙扎带较传统绳索或扎线具有更好的抗拉力、抗冲击力，耐火、耐寒、耐腐蚀性更强，耐低温扎带，防火等级达到94V2级；
- (5) 传统的PVC材料无法达到欧盟制定的RoHS环保指令要求等。

好质量的尼龙扎线带需要满足六条标准

- 1.通过观察塑料尼龙扎带的外观，对于质量好的产品，外观和成色是非常均匀的，没有杂质嵌入其中。而对于质量较差的扎带，其产品内有很多气泡、杂质、缺口和烧焦现象。
- 2.观察扎带的咬合齿，看其是否整齐，并用手指甲划一下，看是否变形。对于易变形和不整齐的咬合齿，对物品的捆扎是不牢固的，质量好的扎带咬合齿整齐不易变形。

3.查看产品说明书，看其是用什么材质做得，对于有些劣质材料，其本身的特性是极不好的，易断、易老化和使用寿命短。建议选用用尼龙66制作的塑料扎带好，尼龙66制作的扎带具有高强度的耐酸、耐碱、耐温和耐寒作用，承重力强、不易老化，使用寿命更长久。

使用插销式尼龙扎带要注意什么问题

一．插销式尼龙扎带具有吸湿性，在未使用之前不要打开包装，耐低温尼龙扎带厂家，潮湿环境打开包装后，尽量在12小时内用完，或者把未用完尼龙扎带重新包装，以免影响在操作使用时尼龙扎带的抗拉强度和刚性。

二．操作使用时，使用抽紧拉力，不能超过尼龙扎带本身拉伸强度(拉力)。

三．被捆扎物体圈径要小于尼龙扎带圈径，大于或等于尼龙扎带圈径不方便操作及捆扎不紧固，扎紧后带体剩余长度不小于100MM为宜。

四．被捆扎物体表面部分不能有尖角。

五．在使用尼龙扎带的时候一般有两种方法，一种是人工用手拉紧，另一种是用扎带枪来拉紧并切断。在使用扎带枪的情况下，耐低温扎带厂商，要注意调整好扎带枪力度，具体情况要看扎带的大小，宽窄，和厚薄来确定扎带枪的力度

耐低温扎带厂商-耐低温扎带-爱迈立塑胶制品公司由东莞市爱迈立塑胶制品有限公司提供。东莞市爱迈立塑胶制品有限公司(www.aimaili.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。爱迈立塑胶——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇宝塘村环村路，联系人：谢炫桥。