

# led路灯公司 福州led路灯 亚黎太阳能路灯质量好

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | led路灯公司 福州led路灯 亚黎太阳能路灯质量好 |
| 公司名称 | 南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部          |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 南昌市西湖区建设西路省家电市场内6栋6-8号     |
| 联系电话 | 13870073230                |

## 产品详情

选购太阳能庭院灯的一般要求：

- (1)选用配光合理的灯具。应根据照明场所的功能和空间形状确定灯具的配光类型。(2)选用灯具。在满足眩光限制要求的条件下，对于仅满足视觉功能的照明，宜采用直接型配光灯具和开敞式灯具。
- (3)选用便于安装维护、运行费用低的灯具。
- (4)在有火灾或危险以及粉尘、潮湿、振动和腐蚀等特殊场所，应选用满足该环境要求的灯具。
- (5)灯具表面以及灯用附件等高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。
- (6)照明灯具应具备完整的光电参数，其各项性能应分别符合现行的标准的有关规定。
- (7)灯具外观应与安装场所的环境相协调。(8)考虑光源的特点及建筑装修的要求。(9)庭院灯与路灯的区别不大，主要是高度，材料厚度及美观度的区别，路灯的材料更厚些，也更高些，外观上庭院灯更美观些。

太阳能路灯如何包装及运输？

### 1、备线

参照太阳能路灯装箱清用适宜标准的护套线（一般情况下，led路灯公司，太阳电池组件护套线选用 $2 \times 2.5\text{mm}^2$ ，灯光源护套线选用 $2 \times 1.5\text{mm}^2$ ）并确认每跟护套线长度。

护套线长度确认：从太阳能路灯结构总装图上量取所需各护套线长度。太阳电池组件护套线，在其与太阳电池组件衔接端要留有满足余量外，其另一端必需长及法兰底面。光源护套线在其与光源衔接端余有满足的余量外，其另一端必需长及法兰底面。

### 2、上灯杆组件包装

#### 1) 预穿细铁丝

将16号铁丝穿入上灯杆组件中，并在上灯杆组件两头各留出300mm余量，将上灯杆底端处的细铁丝用钢丝钳弯一个勾。

### 1) 穿护套线

将已备好的太阳能电池组件线（组件线接控制器一端的红线事先用绝缘胶布粘贴绝缘，led路灯照明灯，绝缘胶布盘绕纠缠2层）接电池组件端用剥线钳剥开30mm线皮，将线芯从细铁丝的勾中穿过再折回后将线芯拧紧，然后用绝缘胶布将线芯和细铁丝固定牢固，抽动上灯杆顶端的铁丝将组件线带出并留出500mm~1000mm（依据上灯杆组件造型确认）余量，将上灯杆底端处的组件线盘好后用200mm的尼龙扎带扎紧并放入上灯杆中，福州led路灯，上灯杆顶端处的组件线固定在灯杆上。留意在穿线过程中不要碰破线皮。

### 2) 护套线做标识

上灯杆组件下端的护套线剥去长度约为200mm的护套皮，然后于太阳能电池组件护套线两头做上“太阳能电池组件”标识，led路灯工程，同时必需确保该标识清晰，不易掉落。

### 太阳能路灯照明对时间的要求

太阳能路灯使用地域均匀连续阴雨气候是几天。以此来计划出户外太阳能路灯几天连续阴雨气候还可正常使用。也就是说要在核算太阳能路灯装备的时分，太阳能路灯厂家要思索外地的阴雨气候，要确保太阳能路灯阴雨气候还能正常使用。比方一些地域的阴雨气候是5天，那就要确保5天的阴雨气候太阳能路灯还然能够正常照明。

led路灯公司-福州led路灯-亚黎太阳能路灯质量好由南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部提供。南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部（[www.yaliled.com](http://www.yaliled.com)）位于南昌市西湖区建设西路省家电市场内6栋6-8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亚黎照明在太阳能及再生能源中享有良好的声誉。亚黎照明取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。亚黎照明全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。