

厂房耐磨地坪 武汉耐磨地坪 众源地坪

产品名称	厂房耐磨地坪 武汉耐磨地坪 众源地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，耐磨地坪工程，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

耐磨地坪自上世纪70年代问世以来在欧美迅速普及，成为水磨石耐磨地坪的换代产品。进入80年代末期，仓库耐磨地坪，耐磨地坪更是发达国家的。非金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料及聚合物组成，武汉耐磨地坪，即可在基础混凝土上形成一层致密的彩色耐磨面层。抗冲击能力好。可广泛应用于购物中心、大型超市、人行道、停车场、生产车间、非金属耐磨地坪实际效果机器维修车间、仓库等需要特别增强表面耐磨性的场所，室内外均可使用，即使长期处于潮湿状态也不会影响它的性能。根据地面的耐磨层（1.5—3.5mm）的要求，推荐用量为5—7kg。石英砂型耐磨地坪系统的主要技术指标：28天抗折强度 12MPa 28天抗压强度 85MPa 表面硬度，厂房耐磨地坪，mm(压痕直径) 2.8 耐磨度比。

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

润滑、耐磨地坪漆涂料的各种分类方法如下。

按粘结剂类型分类:有机物粘结型、无机物粘结型、有机无机复合粘结型。

固化特性分类:常温固化型、烘烤固化型。

按性能特点分类:通用型、高温型、高承载型、耐特殊介质型、抗强辐射型等。

按调节剂分类:润滑剂、耐磨剂等。

这些分类方法都是实际应用中所经常采用的，但都有一定的局限性，如有些没有反映地坪漆涂层的材质特性，有些又不能反映地坪漆涂层的工艺和性能特点。

通常影响地坪漆涂层性能的因素有以下几种:粘结剂的品种及其配比;调节剂(润滑和耐磨剂)的品种及其配比;调节剂(润滑和耐磨剂)粒子的大小;粘结剂与调节剂的配比;干燥及固化条件;各种拼料的配合方法;地坪漆涂膜厚度和底材表面预处理质量及其他。

金刚砂地面是一种按特殊配方及比例复合制成的，用于工业厂房混凝土地坪面层的耐磨材料。产品颜色有原色（水泥色）、绿色、红色、灰色、黄色、棕色等。广泛应用于各类轻重工业厂房、机械制造、加工车间、大型超市、棉纺织、服装制造厂、货仓、物流中心、商业停车区等。水泥基复合多组分干湿料，它由高强水泥、矿物质掺合料、高强度骨料以及抗裂耐磨剂，经工业化生产配制而成。该料施工和易性好，是一种实用、简单、成本低的新型粉状无机复合耐磨材料。材料包装粉末状物质，施工时采用干撒式方法直接撒布在新鲜的混凝土表层，使材料与混凝土浆料紧密结合，均匀渗透为一体化，经机器作业、收光从而构筑成不存在脱层现象的整体地坪面层，并达到高强、耐磨、密实效果。厂房耐磨地坪-武汉耐磨地坪-众源地坪(查看)由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。厂房耐磨地坪-武汉耐磨地坪-众源地坪(查看)是武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王总。