

宜昌耐磨地坪 众源地坪 水泥耐磨地坪

产品名称	宜昌耐磨地坪 众源地坪 水泥耐磨地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

耐磨地坪抗重压、耐磨性强、不起尘、增强地面防油性，耐磨地坪工程，抗渗透，便于清洁卫生。混凝土进入初凝后即可施工，施工工期较一般比较长，但使用效果更佳。

应用与重摩擦、易损伤、高冲击力的场地。如：重型货车、叉车车轮频繁，重货车期堆积以及技术加工生产需防尘的大型机床车间、机器设备重压车间，容易溢油、耐油防滑耐磨的场所，仓库、码头、装卸机械工厂、飞机停机坪、停车场、电子工业、高速公路、纺织业、企业、环氧地坪、环氧树脂自流平地坪、防静电地板漆、防腐地坪及防腐处理、PU球场、跑道系统、自流平水泥、混凝土密封固化养护剂、车库停车场地坪等。

表面修饰及养护

(1) 磨光机作业后面层仍存在抹纹较凌乱，为消除抹纹后采用薄钢抹子对面层进行有序、同向的人工压光，完成修饰工序。

(2) 耐磨地坪施工5-6小时后喷洒养护剂养护，用量为0.2升/m²。或面覆塑料薄膜防止引起开裂。

(3) 耐磨地坪面层施工完成24小时后即可拆模，宜昌耐磨地坪，但应注意不得损伤地坪边缘。

(4) 完工5-7d后宜做切割缝，以防不规则龟裂，切割缝间宜为6-8m（一般根据车间柱距离确定）。切割应统一弹线，以确保切割缝整齐顺直，切割深度应至少为地坪厚度的1/5(建议切割缝由土建完成)，填缝材料采用预先成型或切割的弹性树脂等材料，建议使用密封胶。

地坪漆施工时环境要求：

- 1、结构混凝土须有C20以上强度，表面平整无起砂现象，水泥耐磨地坪，浇注后养护期达到28天，表面平整度要求2m靠尺测量 3mm。
- 2、混凝土地坪含水率低于8%，金刚砂耐磨地坪，空气湿度小于80%，施工温度在20—25oC合适，低于5oC以下须延期施工。
- 3、建筑厂房首层混凝土结构层下需做防潮处理，避免首层环氧地坪受水气影响，发生起泡、脱层现象。

宜昌耐磨地坪-众源地坪-水泥耐磨地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。“固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪”就选武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com），公司位于：湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场，多年来，皇冠墙纸坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。皇冠墙纸期待成为您的长期合作伙伴！