

# 聚氨酯超耐磨地坪 众源地坪 荆州耐磨地坪

产品名称	聚氨酯超耐磨地坪 众源地坪 荆州耐磨地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

## 产品详情

金刚砂地坪出现裂缝的原因及解决方案：金刚砂地坪出现裂缝的原因及解决方案 金刚砂耐磨地坪以其优势替代了水磨石地坪，但是在使用中难免出现裂缝，那么裂缝修补也是一大学问。混凝土裂缝一般可分为伸缩缝、施工缝、温度应力裂缝。1.伸缩缝：根据结构布置、地质条件及施工布置，施工强度等在结构物中设置的横向缝，为满足结构变形的要求，应采用弹性材质，外面铺设金属板材进行保护。2.施工缝：温度应力裂缝：在混凝土中出现的裂缝就是温度应力裂缝，施工过程中由于基础温差和混凝土内外温差过大或由于其它原因产生的应力释放等是混凝土温度应力裂缝产生的主要原因。根据温度应力裂缝表现形式上的不同，温度应力裂缝又可分为表面裂缝、深层裂缝、贯通裂缝三种。在一定条件下，表面裂缝会发展成深层裂缝，深层裂缝也会发展成贯穿裂缝，因此若不及时对裂缝进行修复，将会直接影响到环氧地坪的装饰效果。

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，渗透耐磨地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

### 金刚砂耐磨地坪产品特性

- 1.与基础整体成型，荆州耐磨地坪，无空鼓、抗开裂，使用寿命长。
- 2.表面高致密性，不起砂、起尘，易清洁。
- 3.耐磨、耐刮、耐冲击性好。
- 4.对油脂、化学试剂有一定的抗渗透性能。

## 表面修饰及养护

- (1) 磨光机作业后面层仍存在抹纹较凌乱，为消除抹纹后采用薄钢抹子对面层进行有序、同向的人工压光，完成修饰工序。
- (2) 耐磨地坪施工5-6小时后喷洒养护剂养护，用量为0.2升/m<sup>2</sup>。或面覆塑料薄膜防止引起开裂。
- (3) 耐磨地坪面层施工完成24小时后即可拆模，防腐耐磨地坪，但应注意不得损伤地坪边缘。
- (4) 完工5-7d后宜做切割缝，以防不规则龟裂，切割缝间宜为6-8m（一般根据车间柱距离确定）。切割应统一弹线，聚氨酯超耐磨地坪，以确保切割缝整齐顺直，切割深度应至少为地坪厚度的1/5(建议切割缝由土建完成)，填缝材料采用预先成型或切割的弹性树脂等材料，建议使用密封胶。

聚氨酯超耐磨地坪-众源地坪(在线咨询)-荆州耐磨地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）位于湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前皇冠墙纸在壁纸、壁布中享有良好的声誉。皇冠墙纸取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。皇冠墙纸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。