

# 排气通风管道 黄石通风管道 海琦机电

产品名称	排气通风管道 黄石通风管道 海琦机电
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

## 产品详情

气管连接端口应紧固，法兰不得错位安装，插入式连接应牢固牢固。对于连接的管道，检查管道是否平直和调整是关键的一步。安装后风道布置美观，支架及风道不得倾斜。管道、管件的可拆卸接口和调节机构应安装在便于操作的位置，不得安装在墙壁或地板上;与风管连接的气阀部件应单独支撑和固定。防火挡板的易熔片应安装在迎风一侧;防火门与墙体之间的距离不得超过200mm。

要做好镀锌风管安装前的准备工作。因空调风管采用多功能消声风管，所以通风、空调工程的主要工作集中在风管的安装上。因此要做好掌握多功能消声管的技术特性，排气通风管道，熟悉施工图，了解土建和其它专业工种同本工种的相关情况，核实风管系统的标高，轴线、预留孔洞，消防通风管道，预埋件等是否符合安装条件。备足安装用的各类辅助材料，准备好吊装机具和安装用的其它工具，对风管系统划线定位等工作。

核实风管系统的标高，轴线、预留孔洞，铁皮通风管道，预埋件等是否符合安装条件。备足安装用的各类辅助材料，准备好吊装机具和安装用的其它工具，对风管系统划线定位等工作。

风管的组对将成品或预制好的风管运至安装地点，结合实际情况进行检查、复核，再按编号进行排列，黄石通风管道，风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后，即开始风管组对工作。风管各管段之间的连接采用法兰连接，接口处要求严密不漏风。

排气通风管道-黄石通风管道-海琦机电由襄阳海琦机电工程有限公司提供。“风管加工,通风管道加工,镀锌风管”就选襄阳海琦机电工程有限公司（[www.hqtfjgc.com](http://www.hqtfjgc.com)），公司位于：湖北省襄阳市襄州区车城湖北路，多年来，海琦机电坚持为客户提供好的服务，联系人：王长建。欢迎广大新老客户来电，来函，

亲临指导，洽谈业务。海琦机电期待成为您的长期合作伙伴！