

# 安徽高压电缆 升通电缆 技术制造 高压电缆生产厂家

产品名称	安徽高压电缆 升通电缆 技术制造 高压电缆生产厂家
公司名称	升通电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市京商商贸城
联系电话	13866660032

## 产品详情

电线电缆的选购要点：

- 1、看给看包装，国标的电线往往做都比较好，整齐，手拿上去有质量感。
- 2、要打开包装看一下里面的电线了，国标的电线1.5 - -6平方的电线要求是皮厚（绝缘厚度）是0.7mm，高压电缆哪家好，太厚的就是非标的了，相应的他的内芯就肯定不够，线皮你可以用力的扯一下，不容易扯破的就是一般就是国标的
- 3、用火烧一下，离开后5s内熄灭的，有一定阻燃功能的为国标线。
- 4、看内芯，内芯的材质（铜质）光亮度越高铜质越好，并且光度匀，有光泽，没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜，可能存在事故隐患。
- 5、内芯的粗细国家有一定的要求，但不是很严格。可是不会错很多，只是很小的一点点，一般用眼看不出来的误差。
- 6、长度，国家没有强制一定要打米，可是有很多厂家也打了米，打了米的并不一定是国标的，但一般的国标一般没有打米。非标的打米那只是一种手段。

交联聚乙烯是一种良好的绝缘材料，高压电缆生产厂家，现在得到广泛的应用，其颜色为青白色半透明。其特性是：较高的绝缘电阻；能够耐受较高的工频、脉冲电场击穿强度；较低的介质损失角正切值；化学性能稳定；耐热性能好，长期允许运行温度90 ；

电缆主绝缘具有耐受系统电压的特定功能，安徽高压电缆，在电缆使用寿命周期内，要长期承受额定电

压和系统故障时的过电压，雷电冲击电压，保证在工作发热状态下不发生相对地或相间的击穿短路。因此主绝缘材料是电缆的质量关键。

建筑安装主要用于电源总电路、各干支、分支路的敷设。也有用于电梯安装的特种扁形电梯电缆。

高压电缆从内到外分别为导体-内半导体层-绝缘层-外半导体层-金属铠装-护套层；低压电缆从内到外分别为导体-绝缘层-钢带-护套（很多低压电缆都没有钢带）。高压电缆和低压电缆主要的区别就是，高压电缆厂家，高压电缆比低压电缆多了半导体层和屏蔽层。所以高压电缆比低压电缆绝缘层要厚的多，并且结构复杂，工艺要求也高。

安徽高压电缆-升通电缆-技术制造-高压电缆生产厂家由升通电缆有限公司提供。升通电缆有限公司（[www.jindongcable.com](http://www.jindongcable.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。升通电缆——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市京商商贸城，联系人：马经理。