

泰州桥架厂家 镀锌桥架厂家 瑾晨电气

产品名称	泰州桥架厂家 镀锌桥架厂家 瑾晨电气
公司名称	宣城市瑾晨电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616

产品详情

桥架在安装过程中的具体注意事项有哪些？

瑾晨桥架厂家给大家讲解一下关于桥架在安装过程中的具体注意事项有哪些：

在桥架安装过程中，我们要对安装的桥架的表面要有提前的擦拭，做好桥架表面的清洁工作，确保产品表面光滑，无毛刺。

这也是为了桥架安装之后产品的清洁和正常工作的运行，确保安装时对产品的各个细节关联机械做好无缝结合工作。

第二，就是在对电缆桥架的安装过程中，对桥架的提前准备工作，一些需要安装的桥架因为所处地理环境的不同，桥架厂家批发，对桥架的要求也不同，所以我们在进行安装工作中就要提前做好工作计划，对产品做好防治工作。例如常例的桥架防腐蚀工作，防生锈工作，泰州桥架厂家，这都是我们要提前做的细节问题。

各种不同的桥架的选择要求

瑾晨桥架厂家为大家介绍各种不同的桥架的选择要求:

- 1、 电缆在桥架内的填充率，电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位，以便今后为增添电缆用；2、 桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载；
- 3、 桥架工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。
- 4、 桥架的外观检查

桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。桥架表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。

热浸镀锌桥架镀层表面应均匀，无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌（直径2mm以上）等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑，螺栓连接件应能拧入。

电镀锌桥架的锌层表面应光滑均匀，致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

喷涂桥架应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。

桥架焊缝表面均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

桥架螺栓孔径，在螺杆直径不大于M16时，可比螺杆直径大2mm。

桥架螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间距 $\pm 0.7\text{mm}$ ，同一组内任意两孔间距 $\pm 1\text{mm}$;相邻两组的端孔间距 $\pm 1.2\text{mm}$ 。

5、桥架使用的膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进行选择；可按计划验收，丝扣应完好无损。

谨晨电缆桥架为大家介绍槽式电缆桥架和梯式电缆桥架的特点有什么不同：

槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架，槽式电缆桥架适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等，槽式电缆桥架对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

槽式电缆桥架一般是属于封闭类型的桥架，没有开孔，镀锌桥架厂家，所以在散热方面较差，而梯式桥架的槽底是有很多腰形孔，不锈钢桥架厂家，散热性能相对来说会更好。

梯式电缆桥架具有重量轻，成本低，造型别具一格，安装方便、散热、透气性好等优点。梯式电缆桥架适用于一般直径较大电缆的敷设，特别适用于高、低压动力电缆的敷设。

梯式电缆桥架有圆弧形弯通：弯通、三通、四通等结构为外形美观的圆弧形，内侧弯曲半径R200-900mm，电缆弯曲自然过渡，避免了电缆弯曲时产生的断裂，并能增加电缆桥架的强度。

泰州桥架厂家-镀锌桥架厂家-瑾晨电气(诚信商家)由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宣城市瑾晨电气设备有限公司（www.ahjcdq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!