

对接扣件租赁费用 展吉商贸 普洱对接扣件

产品名称	对接扣件租赁费用 展吉商贸 普洱对接扣件
公司名称	昆明展吉商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市嵩明县嵩阳镇武侯路
联系电话	13888489544 13888489544

产品详情

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：安全可靠，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓创新的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的服务，愿我们能和您携手并进共创辉煌。欢迎您来电咨询！

扣件是建筑施工中常见的一种建筑器材，对接扣件租赁厂家，扣件与钢管配合使用的多功能性是它根本的一个优势，可以按照具体的施工情况，构成不同组架的尺寸，今天我们就一起来看看云南扣件厂家技术要求有哪些？

- 1、钢管扣件材质需要符合国家标准规定，采用其他材料制作的建筑扣件，需要进行试验确保其质量符合规定后才能使用。
- 2、钢管扣件的扣件与钢管的贴合面要保证扣紧才能使用。
- 3、建筑扣件的活动部位要能够灵活的转动，且旋转扣件的旋转面间隙是不应该小于1mm的。
- 4、当建筑扣件紧夹钢管时，其开口处的距离不小于5mm。
- 5、扣件表面要进行防锈处理。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：安全可靠，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓创新的宗旨，把客户的需求放在首位，普洱对接扣件，为客户提供好的服务，愿我们能和您携手并进共创辉煌。欢迎您来电咨询！

脚手架搭设阶段

(1) 脚手架立杆基础未平整、夯实，基础表面也未进行硬化，立杆底部未设置垫块。脚手架的基础是保证整个脚手架安全的关键环节，基础必须坚固、稳定、可靠。它承担着上部所有的施工荷载，基础不达标就会造成整个架体产生不均匀沉降，从而导致整体坍塌事故。

(2) 杆件间距过大，剪刀撑设置少且不连续。立杆的步距、横距是脚手架整体刚度和稳定性的重要因素。经计算表明，当立杆步距从1.2m增加到1.8m时，架体的承载力下降26%左右，当横距从1.2111增加到1.5m时，承载力下降11%左右。

此外，扫地杆的有无比较，承载力也相差40%左右。剪刀撑对于脚手架起着纵向稳定，是加强纵向刚度的重要杆件。因此各类杆件间距、数量设置不符合规范要求，是导致脚手架整体刚度和稳定性不足而发生失稳坍塌的重要原因之一。

十字扣件一般用于两根垂直相交钢管的连接；旋转扣件一般用于两根任意角度相交钢管的连接，对接扣件一般用于两根钢管的对接接长。三种不同类型的扣件与钢管相互配合使用，从而形成了便于施工的扣件式钢管脚手架。

1.钢管: 脚手架钢管宜采用 48.3×3.6钢管（方案据实计算）。每根钢管的质量不应大于25.8kg。

2.脚手板：脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于30kg，木脚手板厚度不应小于50mm，两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。

3.扣件：分为旋转、直角、对接扣件，扣件在螺栓拧紧扭力达到65N·m时，不得发生破坏。

4.悬挑脚手架用型钢：型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢，钢梁截面高度不应小于不应小于160mm。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：安全可靠，诚信为本！我们自成立以来，对接扣件租赁费用，坚持以人为本，互惠互利，开拓创新的宗旨，对接扣件租赁电话，把客户的需求放在首位，为客户提供好的服务，愿我们能和您携手并进共创辉煌。欢迎您来电咨询！

对接扣件租赁费用-展吉商贸(在线咨询)-普洱对接扣件由昆明展吉商贸有限公司提供。昆明展吉商贸有限公司(zhanji.tz1288.com)是云南昆明,钢结构的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在展吉商贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创展吉商贸更加美好的未来。