

# 宏山PVC运动地板 南涧室内PVC运动地板

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 宏山PVC运动地板 南涧室内PVC运动地板   |
| 公司名称 | 昆明宏山体育服务有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 云南省昆明市盘龙区溪畔丽景小区6栋1704   |
| 联系电话 | 15087060084 15087060084 |

## 产品详情

D. 通行在地面的地板块经辊压之后，除了必要的安装工谨慎行走之外，应避免任何的通行，南涧室内PVC运动地板，粘合剂部分也应被予以限制。粘合剂在足足12个小时之内应采取轻微行走的方式。在24个小时之内应避免频繁的行走。在正常的情况下，该粘合剂完全凝固需要48个小时。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

施工工艺编辑现场要求 禁止在10 以下的现场温度情况下进行安装。 所有的底层地面必须是干燥的，扁平的，无裂缝的，构造合理的，并且是干净的。无灰尘，涂料，石蜡，润滑油，油脂，沥青，腐旧的粘合剂和其他外来杂质。

橡胶地板采用无缝拼接，拼接接缝平直、光滑、粘结牢固，外观无明显色差。

所有的硬化处理，淬水处理和破坏性化合物只能必须通过机械方法来加以去除。 底层地面的湿度情况应低于2.5%，湿度高于2.5%的底层地面不得予以推荐。若出现此类湿度高于2.5%的情况，则应依照工业标准进行防水处理工作。 5毫米以内的表面不平度可以底涂后用自流平找平。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

PVC塑胶地板成分是以聚乙烯为主要原料，及其共聚树脂为原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺生产而成，经压延、挤出或挤压工艺生产而成，分为带基材的发泡聚乙烯卷材地板和带基材的致密聚乙烯卷材地板两种。PVC（聚乙烯），昆明室内PVC运动地板公司，其单体的结构简式为 $CH_2=CHCl$ ，结构如下： $[CH_2-CHCl]_n$ 。碳原子为锯齿形排列，昆明室内PVC运动地板厂家，所有原子均以 键相连。所有碳原子均为 $sp^3$ 杂化。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

宏山PVC运动地板-南涧室内PVC运动地板由昆明宏山体育服务有限公司提供。昆明宏山体育服务有限公司（[www.kmhongshan.com](http://www.kmhongshan.com)）为客户提供“塑胶跑道施工,人造草坪,硅PU塑胶球场施工,体育用品”等业务，公司拥有“塑胶跑道施工,人造草坪,硅PU塑胶球场施工,体育用品”等品牌，专注于相关产品等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。