

防火阀，排烟防火阀，多叶排烟防火阀

产品名称	防火阀，排烟防火阀，多叶排烟防火阀
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	235.00/件
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18263029399 18769479188

产品详情

防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，平时处于“常开”状态，当空气温度达到70℃时，通过阀内熔断器动作而自动关闭。

排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。

在有些建筑消防工程项目中有重复使用这些设备情况。

主要是办公和商务，走道长，设置了机械排烟系统，每层楼只有一个防烟分区。每层的排烟主管上设计了一个电动的常闭的防火阀，每层的每个排烟口又设计一个电动的常闭的排烟阀，平凉排烟阀，消防排烟风机的吸入口处也设计了一个电动的常闭的排烟防火阀。显然，这种设计存在功能浪费，也是模块、阀门、建筑成本的浪费

应用于有防火要求的通风和空调系统的穿墙水平风管及穿过楼层垂直风管道上，当发生火灾时，执行机构在温感器动作、闭门自动关闭、控制中心输出24V电源或手动将阀门关闭，防止火势沿风管蔓延，3C排烟阀，平时常开，（防烟防火调节阀兼具有风量调节功能）（可做成防爆型、气动型）

性能特点

- （1）阀门平时处于常开状态，电动排烟阀，当气流温度达到70℃时，温感器动作，阀门关闭；
- （2）可通过DC24V电源使阀门关闭；
- （3）手动关闭或手动复位；
- （4）0°~90°范围内手动调节叶片开启度；
- （5）输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。排烟防火阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心通DC24V电给给阀上电磁铁，使阀门迅速打开，当烟道

温度达到280度时自动关闭，手动复位。

板式排烟口安装在走道顶板尚墙上和防烟室前，也可以直接安装在排烟风道末端，火灾发生时，烟感探头发出火警信号，控制中心通DC24V电给阀上远程控制装置，280度排烟防火阀，将阀门打开或手动打开进行排烟。

多叶排烟口一般安装在过道或防烟室前无窗房间的排烟系统上，送风口安装在防烟前室内，一般在右侧墙上安装，平时常闭，火灾发生时，烟感探头发出火警信号，控制中心通DC24V电给排烟口上控制结构，使排烟口迅速打开，也可手动进行排烟。志尚通风(图)-电动排烟阀-兰州排烟阀由德州志尚通风设备有限公司提供。德州志尚通风设备有限公司(www.zskongtiao.com)有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进志尚通风和您携手步入**，共创美好未来！