

# 实验室台面找江西东正 千思板 宁波实芯理化板

产品名称	实验室台面找江西东正 千思板 宁波实芯理化板
公司名称	江西东正装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市东乡区经济开发区东山工业园
联系电话	13387068816

## 产品详情

抚州卫生间隔断厂家江西东正

不同材料卫生间隔断的特点

项目人造板材隔断

(酚醛树脂高压板)天然石材隔断复合板隔断塑料隔断间隔板材12或18mm厚的酚醛树脂高压板，防潮、耐撞、耐污损、易清理天然石材，结构坚实，易粘污返碱泛黄蜂巢板外贴夹板及美耐板，质轻，易受潮脱胶或腐蚀塑料材质，防水，但不耐高温，不耐刮，易变形及污染隔板采用大尺寸板材，无接缝，整体一致有接缝有接缝，且接缝处易受水气侵蚀有接缝，且接缝处易受水气侵蚀收边方式一体成型无需收边，可倒角，美观大方一体成型，无需收边，门扇需做处理铝或不锈钢边条处理，易变形氧化，水气易侵入而膨胀腐蚀塑料或铝收边，无整体感外观无收边接缝处理，配合造型新颖的五金配件，外观整体一致质感好，门扇需用其它材质配合，整体性稍差门、门柱、隔板需留缝或金属收边，整体效果差质感不好，容易变形，颜色选择少施工环境干净(干式施工)脏(湿式施工)干净(干式施工)干净(干式施工)施工周期短长长短购置成本高高中等低使用年限长长短短经济性成本高，耐用年限久，清理保养容易成本高，耐用年限久，维修保养不易成本较低，耐用性差，维修及淘汰快成本较低，千思板，维修成本低，淘汰快适用环境潮湿或干燥、高温( 50 )、防火等级要求高潮湿、防火等级要求高相对干燥、常温、无防火等级要求相对干燥、常温、无防火等级要求展开

卫生间隔断材料

塑料PP和尼龙材质配件在抗腐蚀方面不存在大问题，价格也比较低廉。但PP的缺点是比较脆，尤其在低温环境下容易断裂。由于公共卫生间的使用者众多，卫生间门基本上都采用了自动归位合页，在频繁开关卫生间门时PP材质合页容易产生变形和断裂，正八角台面，另外PP材质的门锁和拉手也较容易损坏，而尼龙材质配件则可避免以上问题，尼龙材质配件在生产出来以后，通过吸收空气中的水分，能够使配件变得越来越坚韧，使用时间越长韧度越高，使用尼龙配件基本没有后顾之忧。由于PP和尼龙材质配件

的外观大致相同，很多人对此缺乏了解，于是就有一些不负责任的工程公司把PP材质配件冒充尼龙配件用到卫生间隔断工程上，就此也为工程埋下了质量隐患!市面上PP材质配件的价格一般都在十几块钱每套，而真正的尼龙配件要每套三四十块钱，对于一个卫生间隔断的造价来说，二十块钱的差价是值得投入的，如果明知PP材质配件还同意使用，将来的结果肯定会得不偿失!

因此，在选择公共卫生间隔断配件时，我们建议中场所选用304不锈钢和锌合金配件，一般的场所选用真正的尼龙配件。还要选择行业内有一定品牌度的生产厂家生产的产品。

先来说防潮板：防潮板它主要在防潮性能上占有较大的优势。但是它的其他性能上比较欠缺。但由于它的价格相当的实惠，宁波实芯理化板，只要我们在使用过程中，保养得当，也不失一个好的卫生间隔断材料。

纤丝板：纤丝板与抗倍特极为相近，如不加辨别极容易混淆。但性能却与抗倍特有着相当大的差别。它与防潮板一样，具有较高的防潮性能。但与防潮板相比，其防潮板是通过防潮粒子进行防潮的，而我们的纤丝板则不是，而是由于自身的不亲水性进行防潮。

PVC板：PVC板除了在强度上和防火性能上不能与抗倍特板相提并论以外，它拥有与抗倍特差不多的性能，而且自身重量还相当的轻。

实验室台面找江西东正(图)-千思板-宁波实芯理化板由江西东正装饰材料有限公司提供。江西东正装饰材料有限公司(www.jxdongzheng.cn)在建材加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东正装饰材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨志伟。同时本公司(www.jxzhengdongwei.cn)还是从事理化板，抗倍特，实芯理化板的厂家，欢迎来电咨询。