

伸缩门电动门 永宁电动门 创辉门业卷帘门

产品名称	伸缩门电动门 永宁电动门 创辉门业卷帘门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

产品详情

与普通卷帘门相比，铝合金卷帘门在外观，环保和安全方面具有相当大的优势。铝合金卷帘门表面喷有各种颜色和图案，电动门品牌，胶片上不均匀的木纹和砂纹可以展现出的气质，显着提升你店铺的档次，让你脱颖而出在许多商店。铝合金卷帘百叶窗独特的材料和结构设计，永宁电动门，可有效防止强光和紫外线照射，日光对室内温室的影响，适用于各种气候和天气变化，具有长期影响。室内环境。对保护效果进行了测试，结果表明百叶窗和百叶窗的遮挡率可以达到100%，温度阻挡率可以达到95%以上。

铝合金卷帘门具有传统卷帘门噪音的固有缺点。打开或关闭过程只有落叶的声音，给你一个舒适的打开门的感觉。中国的卷帘门供应商可以为您提供一整套高品质的卷帘门。{注:(铝合金卷帘门的初始设计不是用于密封，但吸音橡胶条的密封性能在帘幕上得到改善，但仍然没有密封。) 现有的铝合金卷帘门有两种铝合金空心。挤出型材和铝合金填充聚氨酯泡沫型材，挤出式窗帘在强度，硬度，维修电动门，制造宽度和防护性能方面优于填充型材，并可根据客户的不同需求进行选择。

3在步行街两侧的商店之间，应设置防火隔墙，防火限度不小于2.0小时。每个商店的建筑面积不得大于3002; 4步行街两侧的商店应面向步行街一侧的保护构件。耐火极限不得小于1.0小时，并采用实心墙。门窗采用B级防火门窗;使用防火玻璃幕墙(包括门窗)时，应完成其耐火性和耐火性。表现不得少于1.0小时;使用防火完整性不小于1.0小时的非防火隔热防火玻璃墙(包括门窗)时，应设置封闭式自动喷水灭火系统进行防护。在面向步行街的相邻商店之间，应设置宽度不小于1.0米，耐火度不小于1.0小时的实心墙。

伸缩门电动门-永宁电动门-创辉门业卷帘门由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。伸缩门电动门-永宁电动门-创辉门业卷帘门是宁夏龙源伟业工贸有限公司(www.chuanghuimenye.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王先生。