

防水涂料批发 防水涂料批发 莹坤防水建材

产品名称	防水涂料批发 防水涂料批发 莹坤防水建材
公司名称	河北莹坤防水建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乐市承安镇东王庄工业区
联系电话	18533161888

产品详情

防水涂料批发

防水涂料批发施工技术要点卷材总体铺贴顺序为：先高跨，后低跨;同等高度，先远后近;同一立面，从高向低处开始铺贴。打底涂：基面清理干净验收合格后，将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面，涂刷时按一个方向进行，厚薄均匀，不漏底、不堆积，晾放至指触不粘。防水涂料批发弹线、试铺：在底涂上按实际搭接面积弹出粘帖控制线，严格按粘帖控制线试铺及实际粘铺卷材，以确保卷材搭接宽度在6~7cm(卷材上有标志)。根据现场特点，确定弹线密度，以便确保卷材粘帖顺直，不会因累积误差而出现粘帖歪斜的现象。卷材应先试铺就位，防水涂料批发，按需要形状正确剪裁后，方可开始实际粘铺。防水涂料批发

防水涂料批发

防水涂料批发特性和优势(1)永不固化，防水涂料批发，固化物含量大于98%，几乎没有挥发物，施工后始终保持胶状的原有状态。(2)耐久、耐腐、耐高低温、延伸性能**；无味、无污染，不燃于火；(3)粘结性强，可在潮湿基面施工，且能与任何异物粘结；(4)柔韧性好，延伸率高，适于基层变形；(5)自愈性强，施工时即使出现防水层破损也能自行修复，维持完整的防水层；防水涂料批发(6)施工简单，既可刮抹施工，也可喷涂施工。既可在常温施工，也可在零度以下施工。(7)能阻止水在防水层流窜，易维护管理；(8)可与其他防水材料同时使用，形成复合式防水层，提水**；(9)施工时材料不会分离，可形成稳定、整体无缝的防水层。(10)用量一般在2kg/平方米，可根据实际要求操作。防水涂料批发防水涂料批发自粘防水卷材外防外贴施工工艺，粘帖封口条：由于地下防水层均处在同一平面内，如卷材搭接缝处理不好，质量好防水涂料批发，就容易发生渗漏。防水涂料批发所以，对平面和立面部位采用胶粘剂进行粘帖的卷材搭接缝，必须用封口条进一步作封口密封处理，封口条的宽度为120mm，其粘帖方法是：裁下宽度为120mm的同种卷材封口条，在其表面和卷材搭接缝部位同时涂刷卷材胶粘剂或接缝专用胶粘剂，待胶层干燥至基本不粘手时，以搭接缝为中心线，将封口条对称地粘帖在搭接边上，并用手持压辊滚压严密，然后用建筑密封膏在封口条的接缝四周进行嵌缝密封处理，嵌缝宽度不应小于10mm。防水涂料批发