

涡街流量计厂家 伊春涡街流量计 斯拓仪表【客户至上】

产品名称	涡街流量计厂家 伊春涡街流量计 斯拓仪表【客户至上】
公司名称	沈阳斯拓仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪五金工业园永康路2号
联系电话	13904004557 13904004557

产品详情

涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量，如气体、液体、蒸气等多种介质，是一种比较先进、理想的流量仪表。涡街流量计测量蒸汽三种方式有：也是使用为广泛的，带温压补偿涡街流量计。这是一种间接式涡街质量流量计，实际使用过程中通过温度和压力的测量间接测算出密度，再与涡街流量计计量出的体积数相乘，可以算出质量。

仪表显示值与实际值非线性的影响原因，一方面是由流体流动状态的变化造成的，流体在层流状态下流量系数为变数，而在紊流状态下其流量系数为近似常数，特别是在层流和紊流的临界流态下流量系数是不稳定的，这个问题的解决办法一般是采用改变流道结构、提高流体流速，伊春涡街流量计，使层流和紊流的临界流态下移，扩大真正测量的紊流状态的范围。振动问题是衡量一台涡街流量计工业应用好坏的一个重要指标。目前，很多工业用户之所以对涡街流量计的应用失去信心，在很大程度上是由于振动因素影响。工业中的振动是普遍存在的，目前较先进的涡街流量计都有一定的抗振动能力，对于一般的工业振动大部分都能消除。一般的工业振动频率大都在几赫到几千赫，涡街流量计哪家好，涡街流量计的漩涡频率正好落在这个范围之内。

传感器在垂直管道的安装。测量气体流量时，涡街流量计专卖，传感器可以安装在垂直管道上，涡街流量计厂家，流向不限。若被测气体中含有少量的液体，气体流向应由下向上。测量液体流量时，液体流向应由下向上：这样不会将液体重量额外附加在探头上。传感器在水平管道的侧装。无论测量何种流体，传感器可以在水平管道上侧装，特别是测量过热蒸汽，饱和蒸汽和低温液体，若条件允许采用侧装，这样流体的温度对放大器的影响较小。涡街流量计在水平管道的倒装。一般情况下不推荐用此安装方法。此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽，适用于测量高温液体或需经常

清洗管道的情况。传感器在有保温层管道上的安装。测量高温蒸汽时，保温层多不能超过支架高度的三分之一。

涡街流量计厂家-伊春涡街流量计-斯拓仪表【客户至上】(查看)由沈阳斯拓仪表有限公司提供。沈阳斯拓仪表有限公司 (www.systyb.com) 是从事“流量仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵建昌。同时本公司 (www.syyqyb.cn) 还是从事沈阳涡轮流量计，智能气体涡轮流量计，智能旋进旋涡流量计的厂家，欢迎来电咨询。