

农村转运电动垃圾车 电动垃圾车 金明机械

产品名称	农村转运电动垃圾车 电动垃圾车 金明机械
公司名称	巩义市金明机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市芝田镇东沟村
联系电话	13273719672 13273719672

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市金明机械设备有限公司

- 1、采用72V4000W直流无刷电机，农村转运电动垃圾车，省电，无噪音
- 2、槽钢车架、坚固耐用。
- 3、轿车式档位操作、配置大功率电控系统。
- 4、全开式后门、操作简易。
- 5、车厢可折叠打开，方便工作人员装车。
- 6、先进的车厢焊接工艺、确保污水不外漏。
- 7、配备电控备用系统，确保车辆运行。
- 8、大功率电机与载重式后桥搭配。

欢迎新老客户前来巩义市芝田金明机械厂参观选购！

电动挂桶垃圾车的功能不输于传统垃圾车，甚至在一些功能设置上更优于传统垃圾车。电动垃圾车操纵

更加简单，而且故障率更低。电动垃圾车的特点是零排放。电动垃圾车的驱动方式是以电池为动力，电动车使用的电池为蓄电池，所以在选购电动垃圾车的时候电池品质为一个主要参考指标。12年专注电动车工艺品质，从磨具到材料加工，纯电动垃圾车，从部件到成品组装，全自动化、系统化、精细化作业。

电动垃圾车的蓄电池电解液为重要，一旦丧失电池就报废了，电解液是由稀和水组成的。充电过程中，难以避免失水，充电模式不一样，失水也不一样。普通三段式充电模式，电动垃圾车，充电过程中的失水量是脉冲模式的二倍以上！电池除了自然寿命外还有一个失水寿命：单只电池失水超过90克，电池就报废了。在常温下（25℃），普通充电器的失水量约为0.25克，而脉冲为0.12克。在高温下（35℃），公园电动垃圾车 环卫清运车，普通充电器的失水量为0.5克，而脉冲为0.23克。按此计算，普通充电器在250次循环后水分充干，而脉冲在600次循环后水分才会充干。因此，脉冲能延长电池一倍以上的寿命。

车厢尺寸（长宽高cm）：250*150*125

整车尺寸（长宽高cm）：400*150*190

自重：700kg

载重：2000kg（可装载5立方）

电机功率：4000w

电机类型：无刷电机

电池型号：180（铅酸水瓶）35kg

电压：72V/（120A）

续航里程：80-100（km）

爬坡能力：20度左右

设计车速：30（km/h）

前轮：450-12 后轮：500-12

农村转运电动垃圾车-电动垃圾车-金明机械由巩义市金明机械设备有限公司提供。“机械设备”就选巩义市金明机械设备有限公司（www.gyjiming.com），公司位于：巩义市芝田镇东沟村，多年来，金明机械坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金明机械期待成为您的长期合作伙伴！