

FZB氟塑料合金自吸泵 KB

产品名称	FZB氟塑料合金自吸泵 KB
公司名称	孙爱兰（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:KB 型号:FZB系列
公司地址	中国 江苏 靖江市 生祠镇新丰邮局对面
联系电话	86 0523 84369129 13805260416

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	KB
型号	FZB系列	材质	-
驱动方式	手动	扬程	5-80（m）
流量	1.5-400（m ³ /h）		

概述

fzb、fzb-I型氟塑料合金自吸泵，适合于在-85 -120 温度的条件下长期输送任意浓度的任意介质：酸、氧化剂及腐蚀性介质(禁输快速硬质结晶体介质)，过流部分全部采用聚四氟乙烯和聚全氟乙烯等多种氟材料经过合理配方模压，加工而成，它集多种氟塑料之优点，具有特强的耐腐蚀性，并具有机械强度高，不老化，无毒素分解等优点。该产品广泛适用于化工、石油、制药、农药、油漆、冶炼、造纸、电镀、食品等行业。密封采用英国格兰盘根公司与国内联合生产的机械密封，自试制、生产使用几年来在市场上享有耐腐蚀之最的美名，目前，是杜绝跑、冒、漏、滴建设文明工厂的理想防腐输送设备。

泵型号意义说明

80fzb-25I 80——吸入口直径 fz——自吸式 b——离心泵 25——扬程
I——轴连式（带底板）（无I为直连式）

主要性能参数表

规格型号	流量	扬程	口径			配用 电机	转速	吸上高	轴功率	效率
			吸入	吐出						
40fzb-25	8	25	40	32	2.2	2900	4	1.05	52	
40fzb-30	8	30	40	32	3	2900	4	2.2	49	
50fzb-25	12	25	50	40	3	2900	4	2.2	50	
50fzb-30	12	30	50	40	4	2900	4	3.1	49	

65fzb-25	25	25	65	50	5.5	2900	5.5	4.1	58
65fzb-30	25	30	65	50	7.5	2900	5.5	5.8	56.8
80fzb-25	40	25	80	65	7.5	2900	5.5	5.8	60
80fzb-30	40	30	80	65	7.5	2900	5.5	6.2	59.9
100fzb-25	40	25	100	80	7.5	2900	4	5.8	65
100fzb-30	80	30	100	80	11	2900	4	8.2	67
100fzb-40	80	40	100	80	15	2900	4	14.8	72

注；该型泵可用f46、f26、高分子塑料，增强聚丙烯等材料生产，使用同型号耐腐塑料泵物美价廉。