

精细化工纯净水处理设备

产品名称	精细化工纯净水处理设备
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12980.00/套
规格参数	处理能力:0.5-100吨 额定电压:380v 材质:玻璃钢/不锈钢
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

软化水设备安装步骤：软化器安装步骤一：用upvc胶将中心管与下布水器座粘接在一起。
软化器安装步骤二：将粘接后的中心管插到树脂罐底部中心位置。布水器安装完成后，中心管应垂直立于交换罐，然后将高于罐口平面以上的upvc管裁去。软化器安装步骤三：
将中心管与阀体连接处挫成45度锐角 软化器安装步骤四：装填树脂前应将中心管（带布水器）放入树脂罐。（此时应用胶带封住中心管口，防止树脂进入中心管）。将控制器与树脂罐连接拧紧调整罐体与控制器的方向，然后卸下全自动软化控制器。将树脂沿中心管周围空隙投入树脂罐，并使之在罐底铺平。将树脂按照规定的装填量沿中心管周围投入树脂罐。正确的操作应使中心管始终保持在树脂罐的位置。取下中心管的封口胶带，将中心管上部及树脂罐端面用水冲洗并擦干净，中心管及控制器密封圈处涂上硅油。软化器安装步骤五：将上布水器按图示装入控制器，找好正确位置顺时针旋紧即可。
软化器安装步骤六：将全自动软化控制器的承插口对正中心管，小心的顺时针方向转动控制阀，直至控制阀体旋紧在罐体接口上。注意：安装全自动软化器过程中，一定要确保中心管插入阀体。所有清洗药剂均采用超滤或反渗透产水作为溶剂，冲洗水也采用超滤或反渗透产水。在循环清洗过程中，清洗回水回流至清洗水箱。如果膜表面污染严重时，应增加药剂的数量和延长清洗时间，以确保清洗后膜的性能得到恢复。ED1,是高纯水制取工艺的一种设备的优点,完全没有污染,操作更为简便,出水水质的精度会更高,环保,省事,稳定