

弹性振动支撑-振动支撑-橡胶弹簧-减震弹簧

产品名称	弹性振动支撑-振动支撑-橡胶弹簧-减震弹簧
公司名称	诺时达自动化技术（太仓）有限公司
价格	169.00/件
规格参数	品牌:RUIDSTE 型号:AB 38 扭矩:5000
公司地址	太仓市城厢镇开发区宣公路北、十八港东
联系电话	15850283568 18168711600

产品详情

—有效控制筛体运动 —有效隔绝系统振动 —减少系统维护费用

高效隔振，支撑中的四个橡胶弹性模块提供的导向功能加强了筛子的线性振动，在负载下，由于弹性支撑的动臂结构能够产生很大的弹性变形，所以使支撑具有非常低的固有频率(低至约2.2Hz)，从而提供了高效的隔振效果，进而保护了设备基座结构免遭破坏。避免共振，能很好的解决筛体在启动和停止时产生的共振问题，在振动筛启动和停止时大大减小设备产生的振幅和应力，使筛体能在极短的时间内通过共振区，一般由螺旋钢弹簧支撑的振动筛在通过共振区所发生的强烈共振在改用意大利泰尼达弹性振动支撑后就不再发生。使用寿命长，过载能力强，承受瞬间冲击能力强，能有效吸收噪音。安装简单，能够应用在倾斜为30°的筛体上，无需额外支撑件。运转可靠，免维护。适用于-40 到+80 环境温度范围。与传统振动筛使用的螺旋形钢弹簧相比，意大利泰尼达弹性振动支撑不仅能提供相似的弹性，还能避免钢弹簧在腐蚀环境或过载情况下发生的断裂问题，以及避免在启动和停止时产生的无规则振动和共振，很好的控制筛体运动，在正常运转过程中，弹性振动支撑能够在垂直和物料输送方向上提供一个稳定和有规律的运动，同时阻止筛体发生横向摆动。应用示例该系列弹性振动支撑主要应用于碎石给料机、蔬菜振动筛、脱水筛、谷物筛选机等。

DE系列DE 20DE 30DE 40DE 50DE 60DE 70DE-R系列DE 20 R (AB 15)DE 30 R (AB 18)DE 40 R (AB27)DE 50 R (AB 38)DE 60 R (AB 45)DE 70 R (AB 50)DE 70 R/2 (AB 50-2)