

重庆无线NB智能压力传感器稳定性精度等级防护等级

产品名称	重庆无线NB智能压力传感器稳定性精度等级防护等级
公司名称	四川锦睿智诚科技有限公司
价格	598.00/个
规格参数	锦睿:3.6V JT424d:液体 四川:0.5
公司地址	成龙大道1666号
联系电话	02884871516 18113061967

产品详情

四川锦睿智诚科技有限公司成立于2017年，位于被誉为天府之国的成都。我们致力于为广大的物联网平台数据公司及工业自动化工控公司以及弱电系统集成公司服务，我们以创新的理念求发展，深耕行业十余年，技术已经相当成熟。

首先，智慧城市的整体框架下，智慧消防板块尤为重要，由于近几年来，我国每年发生火灾约23.3万起，死亡2000多人，伤残3000~4000人，每年火灾造成的直接财产损失34多亿元。消防隐患得不到实时监控，就会严重威胁到人民的生命安全和个人财产。那么问题来了，那智慧消防是什么呢？

智慧消防”就是指运用物联网、大数据等技术手段，将消防设施、社会化消防监督管理、灭火救援等各位要素，通过物联网信息传感与通讯等技术有机链接，实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集，传递和处理，全面促进与提高消防监督与管理水平，增强灭火救援的指挥、调度、决策和处置能力，提升消防管理智能化、社会化水平。总得来说就是早预判，早发现，早除患，早扑救。真正做到防患于未然！那具体又如何实现呢？

那就先从智慧消防水系统中的物联网无线NB压力传感器进行局部的阐述，后续我也会将智慧消防整体架构介绍通透。

随着物联网技术的发展，我们深耕行业十余年，已经积累了稳定先进的高含金量技术。根据严峻的消防安全形势，我们公司研发出了一款性能稳定，品质卓越的NB压力传感器。以下是该产品的详细介绍和技术参数。

JTPr系列无线智能压力传感器是集压力测量、显示、传输于一体的物联网智能数显压力监测产品。该产

品前端采用扩散硅阻式压力传感器，由高精度的A/D转换，经微处理器运算处理，现场显示。系列产品分别支持NB-IOT、标准LoRaWAN、CLAA、LinkWAN协议；产品按IP65防护等级设计。

该智能压力传感器使用灵活，操作简单，调试容易，安全可靠。广泛应用于居民供水供气管道监测、城市气压站、石油、化工、机场管道等行业的远程监测；对流体介质的压力进行现场测量显示和远程传输。

我们的产品相较于其他的压力传感器有何不同呢？下面是它的详细参数，让我们一探究竟

项目	参数	单位	备注
过程介质	液体、气体		不可用于被测介质冷凝状态
显示方式	段码液晶		
供电方式	3.6	V	>8000mAh锂亚电池
量程	0~2	MPa	其它可定制
精度等级	0.5	%FS	0.25%、1%可选
分辨率	0.0001		
过载能力	150	% FS	超过过载能力将导致损坏
稳定性	0.1	% FS.年	
显示范围	0~9.9999		
环境温度	-10~70		避免在过高环境温度下使用
相对湿度	90	%	
传感器接口	M20*1.5螺纹	mm	安装孔的不合适将导致密封性能差，甚至产生安全隐患
通信方式	NB-IOT、标准LoRaWAN、CLAA、LinkWAN		
天线接口	SMA内孔外丝		
按键	触摸按键		
防护等级	IP65		

随时欢迎您的来电交流合作，我们将竭诚为您服务！