

被动防护网施工方案 被动防护网单价

产品名称	被动防护网施工方案 被动防护网单价
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rxi-075 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

被动防护网施工方案+++2底座牢固+++ 被动边坡防护网就选建泰，50元/平米起，联系人辛经理 采购 被动边坡防护网就选建泰丝网，50元/平米起，并且仓库内有大量被动防护网现货，常规规格当天就可以发货。

对公司的各个方面都能***的关注。这样更能把握好每个容易出问题的环节。公司始终相信科学技术是重要生产力，不断引进新技术对产品进行改良。并不断取得突破。对公司员工每个月定期培训，加强质量意识。因为我们始终相信好的产品是生产出来的而不是检测出来的。只有操作者自己能把握好自己的加工环节。我们的产品就能做到而且都是好的合格产品。GPS1主动防护网在我国已经使用就被快速推广，尤其是在西部地区具有非常多的山体出现，同时山体一旦被集中就会时常会有地质灾害的发生，例如山体崩塌、泥石流、倒滑、边坡的风化的地质灾害，地质灾害一旦发生就会给周围的人民的生命财产带来不同程度的危害，GPS1主动防护网在一定程度上减少了这些灾害的发生。

被动防护网施工方案 网目边长误差不在于5mm。网块规格：成品网块规格一般为4m×4m、4m×2m、5m×3m、5m×4m、5m×5m、5m×6m，也可以根据设计要求调整网块尺寸。.(1)菱形网的铺设应尽量与坡面紧贴，在岩石边坡表面铺设菱形镀锌低碳钢丝网，网丝直径不小于2mm，孔径不大于50mm，并用主锚钉和次锚钉固定。锚杆与镀锌网接触呈90°弯起，弯起长度不小于5cm。??(二)基材喷射植被护坡锚杆施工：??(4)对过于平滑的坡面，应建造一定的凹凸粗糙面，以营造植物的生存空间，防止基材流失。??(3)对坡面残存植物，在不妨碍施工的情况下应心量保留。防护网在我们的日常生活

中具体有如下闪光点。网目密度高，网目密度高达2000目100平方厘米。

被动防护网施工方案 安平建泰丝网厂生产经营:sns边坡防护网，主动防护网，被动防护网，蜘蛛网，格宾网等20多个品种,1000多个规格的网类制品. 本厂设备先进,技术力量雄厚,工艺流程科学,质量控制严格,检测仪器精密,产品完全遵循ISO-9000质量管理体系,全部符合标准,达到进口筛网的各项要求.凭借过硬的质量和良好的售后服务,在竞争日益激烈的市场中异军突起,独树一帜,成为同行业的领跑者.欢迎来厂实地考察！