

天津生态环保厕所移动公厕厂家

产品名称	天津生态环保厕所移动公厕厂家
公司名称	鑫佰晟科技（河北）有限公司
价格	8560.00/台
规格参数	品牌:匠鑫市政 型号:459-f 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村东东固路西、田庄村南（注册地址）
联系电话	0317-8888983 13473733189

产品详情

公厕钢结构：公厕的钢结构框架采用热镀锌方钢管焊接（焊接点做二次防腐处理），结构主材选用80*80*3.2mm，40*80*2.5mm，40*40*1.8mm（均为国标热镀锌方钢管）；整体结构构件选材和焊接符合国家标准，壁厚 3.0mm；吊装或铲装移动时，保证房体的牢固性；墙体采用隔热保温复合材料，保温层厚度 80mm；窗户采用优质断桥铝合金材质（国标）；正门采用铝合金型材（国标）。厕所主体结构：1、底部主框架：采用 80mm × 80mm × 3.2mm底部主框架方管焊接，焊接点做二次防腐处理；2、底部辅助框架：底部辅助框架采用 80mm × 40mm × 2.5mm以主框架80mm × 80mm × 3.2mm 方管焊接，焊接点做二次防腐处理；3、立柱：主立柱采用80mm × 80mm × 3.2mm 方钢管与底框焊接，无虚焊、漏焊现象，焊接点做二次防腐处理；4、屋顶框架：屋顶主框架主梁采用 40mm × 60mm × 1.8mm 方管焊接，辅助框架采用40mm × 40mm × 1.8mm方管焊接，并与主墙框架焊接为一个整体，焊接点做二次防腐处理；5、吊钩：吊钩焊接符合力学吊装要求，吊钩焊接到主立柱框架上，吊钩满焊按要求分2次焊接成形，焊接点做二次防腐处理，保证产品的安装时多次起吊作用。公厕布局男厕间（一蹲位+小便斗一位）、女厕间（二蹲位）+1 管理间+1 设备间；6000*3200*3400（mm）公厕屋顶屋顶一层铺设保温材料，二层铺设多层胶合板，三层铺设SBS材料防水层，顶层铺设玻纤瓦。公厕墙板内、外墙体采用高分子聚合装饰板6mm,色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不褪色、不剥落；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；耐火、耐冻融，隔音隔热性能强,加温效果好（外墙基材用硅酸钙板,内墙用多层胶合板）。厕所正门、厕所窗、厕间门参数：1.正门（1）.正门开口2100*1700mm，正门开扇2000*1600mm（双扇）（2）.正门采用国标铝合金型材门（3）.门边型材厚度 2.8mm（4）.门边框型材厚度 2.0mm（5）.玻璃采用国标8mm厚钢化玻璃。

2.厕间门、管理间门（1）.厕管门采用套装门，尺寸2100mm*900mm。（2）.厕间门采用套装门，尺寸2000mm*850mm（3）.蹲位采用钢板、铝蜂窝合成隔断板，厚度25 mm