

工业脚轮尺寸 浙江工业脚轮 天鹏天龙

产品名称	工业脚轮尺寸 浙江工业脚轮 天鹏天龙
公司名称	天津天鹏天龙五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区22栋119号
联系电话	13002207995

产品详情

【天鹏天龙向您推荐明星产品-脚轮】

轴承选择：

- 1、 特尔灵轴承：特尔灵是特殊工程塑料，适用于潮湿和腐蚀性的地方，转动的灵活性一般，阻力较大。
- 2、 滚柱轴承：经过热处理的滚柱轴承能承载较重的负荷，转动灵活性一般。
- 3、 滚珠轴承：选用轴承钢制作而成的滚珠轴承，能承载较重的负荷，适用于要求转动灵活和宁静的场合。
- 4、 平面轴承：适用于高和特高负荷及高转速的场合。

脚轮的分类从脚轮的直径，脚轮万向轮的旋转方式，脚轮的有无刹车，脚轮的使用习惯，脚轮的支架材质，脚轮的轮子材质，工业脚轮价格，脚轮的用途，脚轮的负载设计以及脚轮的支架表面处理等十个方面对脚轮进行了分类。关于根据脚轮的直径大小的分类，相信诸位都比较了解清楚的。在此我就不赘述。我们将探讨一下脚轮、万向轮及定向轮的区别和联系。脚轮是一种无驱动，采用单个的轮，工业脚轮尺寸，或双轮，或更的轮子组合在一起的，用于安装在一个较在的对象下面（这个对象，我们通常定义为“车”），浙江工业脚轮，以便使该对象能方便的移动。

【天鹏天龙向您推荐明星产品-脚轮】

脚轮材质：

主要分为超级人造胶脚轮、聚氨酯脚轮、塑料脚轮、尼龙脚轮、钢铁脚轮、耐高温脚轮、橡胶脚轮、S型人造脚轮等。性能特点超级人造胶聚氨酯塑料尼龙钢铁耐高温轮橡胶S型人造胶承载（KG）

脚轮与光滑水泥地面的阻力应该考虑滚动摩擦系数，水泥地面一般取0.018~0.02脚轮与光滑水泥地面的阻力应该考虑滚动摩擦系数，水泥地面一般取0.018~0.02

工业脚轮尺寸-浙江工业脚轮-天鹏天龙(查看)由天津天鹏天龙五金有限公司提供。天津天鹏天龙五金有限公司（www.tjptl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天鹏天龙——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区22栋119号，联系人：陈经理。