消毒供应中心纯水系统Q-Center-2RO

产品名称	消毒供应中心纯水系统Q-Center-2RO
公司名称	湖南启沁水处理设备有限公司
价格	85.00/个
规格参数	启沁:Q-Center-2RO
公司地址	长沙高新开发区汇智中路169号金导园一期工业厂房A区1栋401号
联系电话	0731-84129550 15387503036

产品详情

消毒供应中心纯水系统：特别针对医院供应消毒中心对医疗器械、器具、物品的清洗消毒，配套超声波清洗机，压力蒸汽灭菌器蒸汽用水等，产水满足《2017版消毒供应室用水需求》；

产品功能

◇全自动运行，开机自检，原水欠压保护，超压/水满自动停机，实时水质监测LCD液晶显示，A8处理器7英寸人机界面及微电脑控制，全程实时动画模拟显示，具有参数修改及数据存储打印功能

◇采用PLC

◇系统设置用户登录密码，可添加及修改用户名与密码，防止未经授权的操作及数据更改

◇系统运行累积时间与实时时间显示，系统定时开关机功能，开关机时间及星期用户自由设定

◇系统故障报警及耗材更换报警功能，显示窗口实时显示报警内容

◇系统全自动冲洗设计及内部循环功能,延长RO使用寿命

◇部件采用进口及国内顶级品牌配件，让系统系统运行更加稳定，保证出水水质

◇系统可实现远程监控功能，可实现远程操作，动画模拟实时监控，数据显示及储存，参数修改，声控报警，数据打印等功能

◇可采用IOT、液晶触摸屏、PC、摄像监控等技术，实现遥控操作、实时显示、操作、控制。电脑记录设备各运行参数，打印报告，便于分析实验水质等实验结果的数据关联度。

选型参数

选型参数	(2RO系列)2000 (1500L/H)(2RO型)
装机容量	2.5KW
电源电压	380V/AC 50Hz
重量	300kg
外观尺寸	1200*600*1800mm
产水率	75%
电导率	5μs/cm
产水压力	0.3-0.4MPa
工作压力	0.8-1.2MPa
工作温度	5-45℃
进水压力	0.1-0.3MPa
进水电导	≤500μs/cm
进水温度	5-45℃
进水流量	2T/H
进水SDI	≤5
进水余氯	≤0.1mg/L
进水硬度	≤5mg/L
进水铁	≤0.3mg/L
进水锰	≤0.1mg/L
进水PH	3-10
进水浊度	≤1NTU
进水COD	≤2mg/L
进水温度	5-45℃
进水压力	0.1-0.3MPa
进水电导	≤500μs/cm