

## rxl-200被动防护网 环形被动防护网

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | rxl-200被动防护网 环形被动防护网             |
| 公司名称 | 安平诺拓路桥防护工程有限公司                   |
| 价格   | 120.00/平方米                       |
| 规格参数 | 品牌:诺拓<br>型号:rxl-200<br>产地:安平县    |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处<br>(注册地址) |
| 联系电话 | 15103287535                      |

### 产品详情

rxl-200被动防护网+++2抗冲击力2000KJ+++ 柔性防护网生产厂家就选建泰，联系人 辛经理 大量柔性防护网现货供应，质量保证，价格合理，规格齐全，并且可以按照图纸定制特殊规格,欢迎来电咨询！

整体承载，避免局部集中受力而发生防护网被破坏的现象，同时降低对锚杆等其他部件的要求标准。被动网产品标准系统化：针对不同的环境和地质条件以及防护要求，形成了不同类型的系列化系统产品，系统构件实现标准化配置。被动网适应性强：系统的柔性和灵活布置特征，能够极好地适应各种复杂的地形地貌，一般无需施工开挖，有效地保护了原有地貌和植被环境。被动网是轻型化开放系统：高强度轻型化钢结构系统，便于材料的搬运；开放性网状结构，视觉扰乱小，保持了坡面原生植被的生长和人工绿化条件，有利于边坡地下水的自然排泄。被动网施工扰乱小：无需大规模开挖，无需大量材料转运，可远离建筑物和人群施工，对临近建筑物的正常运营、其他施工作业和过往行人、车辆的扰乱极小。

rxl-200被动防护网 钢丝绳网的起吊就位方法宜根据现场施工条件、几句、人力条件以及检验和习惯而定，一般以采用下述方法。机械起吊；条件允许时可采用直升机、吊车等垂直运输设备进行网片提升作业。进行此类作业时，可使防护网在地面普展开来，用长杆件如钢管等一次穿入防护网的第二排网孔，用起吊绳蜡烛长杆件的两端，将其吊至上支撑绳处，用绳卡将防护网排网孔临时固定在上支撑绳上，然后送掉吊绳撤出长杆件，让网片悬垂于支撑绳上，既完成了防护网的起吊。绳卡锁定防护网时要保持一定的松弛度，以便于网片在支撑绳上滑动。此方法需安排、准备的设备机具有：迟滞起吊设备及其配套起吊绳不小于5M的强度很高的杆件（如钢管），不小于5M的木（竹）梯1个。

rxl-200被动防护网安平建泰边坡防护网近年来不断引进先进的生产工艺和设备，拥有几十台边坡防护网生产设备、生产开发规模、生产能力较大的边坡防护网生产线，可日生产10000平米。