

工业脚轮规格 天鹏天龙 自贡工业脚轮

产品名称	工业脚轮规格 天鹏天龙 自贡工业脚轮
公司名称	天津天鹏天龙五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区22栋119号
联系电话	13002207995

产品详情

【天鹏天龙向您推荐明星产品-脚轮】

脚轮的应用：

主要在手推车、移动脚手架、车间货车等方面极为广泛地。

简单的发明往往重要，脚轮正具备这种特性。同时一个城市的发达程度高低往往与脚轮使用多少成正相关，像上海、北京、天津、重庆、无锡、成都、西安、武汉、广州、佛山、东莞、深圳等城市的脚轮使用率就非常高。

脚轮的构造由单轮装在支架上而成，用于安装在设备下面令其自由移动。脚轮主要分为两大类：

A固定脚轮 固定支架配上单轮，只能沿直线移动。

B活动脚轮 360度转向的支架配上单轮，工业脚轮报价，能随意向任何方向行驶。

万向轮广泛应用于矿山、机械设备、电子设备、工程装修、纺织、印染、家俱、物流设备、仓储、周转车、机箱、机柜、设备、机电、无尘车间、生产流水线、大型超市等众多行业和各种领域。

检测轮胎面的可视磨损程度。轮胎面“磨平点”可暗示异物的堆积情况，如线头铁丝等杂物可能会缠绕轮子，工业脚轮规格，取出轮子上的螺栓和螺母，清理杂物。检查轮子轴承的是否破损，如果零件没有损坏则可重新组装继续使用，工业脚轮价格，若经常遇见轮子被杂物缠绕的现象建议可装配防缠盖来避免。

行驶负荷:脚轮在移动时承重能力也称动负荷，脚轮的动负荷因工厂的试验方式不同而有所差别，自贡工业脚轮，也因轮子的材料不同而不同，关键在于支架的结构和质量是否能够抗冲击和震荡。

冲击负荷:当设备受到承载物冲击或震动时脚轮的瞬间承重能力。静态负荷静态负荷静态负荷静态负荷:脚轮在静止状态下能承受的重量。静态负荷一般情况应为行使负荷(动承载)的5~6倍，静态负荷至少应是冲击负荷的2倍。

工业脚轮规格-天鹏天龙-自贡工业脚轮由天津天鹏天龙五金有限公司提供。天津天鹏天龙五金有限公司(www.tjtptl.com)有实力，信誉好，在天津天津市的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进天鹏天龙和您携手步入辉煌，共创美好未来！