

惠州铸铁排水管 w型柔性铸铁排水管 共和机电

产品名称	惠州铸铁排水管 w型柔性铸铁排水管 共和机电
公司名称	深圳市共和机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区益田路南方国际广场B栋1903-1906室
联系电话	15013030003

产品详情

铸铁排水管材将发展为主流材料

随着我国经济建设的快速发展，人民生活水平的提高，对居住建筑的要求也越来越高。人们在关注住宅的建筑面积、户型、朝向的同时，也越来越关注住宅中必不可少的部分——厨房、卫生间的设计。而在近几年新建的住宅小区中，建设部推广使用的铸铁排水管材已经成为主流材料，在一些较的住宅小区中，新型柔性接口机制铸铁排水管已经得到了广泛应用，新型柔性接口机制。

铸铁排水管的分类

1、从管道系统的构成上，铸铁排水管材可以分为直管、管件、辅助三大类。

直管是管道系统的主要构成部分；

品种繁多的管件是实现排水系统的保证（汇集、转向、透气、闭水闭气、消能缓压、检查清障等）；

辅助主要器连接、密封作用。

2、从接口形式上，铸铁排水管材可以分为柔性接口和刚性接口两大类。

柔性接口排水管具有较强的抗曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，具有广泛的适用性。

刚性接口排水管缺乏承受径向曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，使用过程受到建筑变形、热胀

冷缩、地质震动等外力作用时，易产生管体裂开，造成渗漏事故，因而被逐渐淘汰，仅仅在一些低矮建筑或特殊场合使用。

3、从接口的连接放上，柔性接口铸铁排水管材又可分为无承口W型（俗称卡箍式）、法兰机械式A型、（双）法兰机械式B型、柔性承插式等四种。上述四种柔性接口排水管材在不同的国家和地区广泛使用，目前国内比较常用的是W型、A型、B型三种。W型管材具有径向尺寸小（无法兰盘）、便于布置、节省空间、长度可以在现场按需套裁节省管材、拆装方便便与维修更换等优点。

A型管材具有接口强度高、密封性好、抗震性能强的优点。

双法兰（B型）结合了W型直管长度可以按需套裁、A型接口强度高的优点，逐渐被市场接受和选用。

柔性承插式管材具有径向尺寸适中、安装方便、抗震性能强的优点，但对制造精度和附件精度、质量要求较高。国内尚没有柔性承插式产品，应该作为生产企业今后产品开发的一个重点。

4、从制造成型方式上，直管可分为机制、手工翻砂两大类，其中机制又可分为金属型离心铸造和连续铸造两种。管件可以分为机械造型和手工翻砂两大类。

金属型离心铸造具有管体组织致密、表面光洁、壁厚均匀、尺寸稳定和生产等特点，是绝大多数企业采用的生产方式；连续铸造的直管表面质量差一些，生产效率较低；手工翻砂管缺点、缺陷较多，属于市场淘汰产品。

铸铁下水管了容易生锈，怎样就需要改造方法及保养方法。今日就由PCHouse为你一一解答。

一、铸铁下水管改造方法

- 1、根据裂口(破洞)的大小做一抱箍，抱箍比裂口(破洞)大2~3厘米即可。
- 2、找一块厚度1毫米以上的橡胶板(自行车内胎即可)，裁下一块比裂口(破洞)周边大1厘米即可。
- 3、把抱箍套在下水管上，橡胶板垫在抱箍与管道缝隙中的裂口(破洞)处。
- 4、检查橡胶板位置无误，把抱箍用螺栓紧固就可以了。

二、铸铁下水管的保养方法

- 1、为了防止铸铁平板发生的变形，在吊装铸铁平板时，铸铁排水管规格，要用四根异样长度的钢丝绳同时挂住铸铁平板上得四个起重孔，将铸铁平板安稳吊装在运输工具上。
- 2、铸铁平台应装置在透风、枯燥的情况中，并阔别热源、有腐化的气体、有腐化的液体。
- 3、铸铁平台装置时将铸铁平板板的各个支撑点用调剂垫铁垫好、垫实，由业余技巧职员将铸铁平板调剂至及格精度。
- 4、铸铁平台应历时要轻拿轻放工件，不要在铸铁平板上移动比拟粗拙的工件，免得对铸铁平板事情面形成磕碰、划伤等毁坏。
- 5、为了防止铸铁平台全体变形，应用终了后，要将工件从铸铁平板上拿上去，w型柔性铸铁排水管，防止工件长期对铸铁平板重压形成铸铁平板的变形。

6、铸铁平台不历时要实时将事情面洗净，而后涂上一层防锈油，惠州铸铁排水管，并用防锈纸盖上，用铸铁平板的外包装将铸铁平板盖好，以防止日常平凡不留意形成对铸铁平板事情面的毁伤。

7、将铸铁平板支承点垫好、垫平，包管每一个支撑点受力平均，包管全部铸铁平板安稳。

惠州铸铁排水管-w型柔性铸铁排水管-共和机电(推荐商家)由深圳市共和机电有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市共和机电有限公司（www.gh2002.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!