

新都1T/H 学校软水设备 成都软化水设备

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 新都1T/H 学校软水设备 成都软化水设备 |
| 公司名称 | 四川名膜环保科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市金牛区天回镇街道蓉都大道1009-1015号（注册地址） |
| 联系电话 | 13699423285 |

产品详情

全自动软化水设备结构：

- 1、进口控制阀：阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。
- 2、抗腐蚀罐体：罐体材质为玻璃钢（可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体），罐体防腐、耐压，使用寿命长。
- 3、均匀布水系统：采用射流式布水，树脂有效交换容量得以充分发挥，用盐控制精确，无须盐泵。
- 4、进口高性能树脂：选用强酸性阳离子交换树脂，破损率低，粒度均匀，提高离子交换率。

全自动流量型软化水设备工作程序

- 1、供水：未处理的水通过树脂层，发生交换反应，产生软水。
- 2、反洗：水从树脂层下部进入，松动树脂，去除细碎杂物。
- 3、进盐水再生：利用较高浓度的盐水（NaCl）流过树脂，将失效树脂重新还原为钠型可用树脂。
- 4、冲洗：按照供水时的流程使水通过树脂冲洗掉多余的盐液和再生交换下来的钙、镁离子。
- 5、注水：向盐箱内注水，溶解食盐，以备下次再生所用。

成都名膜公司生产软水器优势分析

- 1、全新料软化树脂，交换率高，寿命长。
- 2、采用美国品牌软化控制器，性能可靠。

- 3、带有进出料口，具有免拆控制器可换滤料。
- 4、做工精细，抛光如镜面，档次高。
- 5、调试人员具有多年安装调试经验，能提出合理科学建议。
- 6、售后服务及时，四川地区12小时内到达现场。

软水设备特点

- 1、设备运行周期和进盐量可根据原水硬度的高低选择调整，树脂用量少，耗盐低，水质优，操作简单，维护方便。
- 2、设备适用性强，对高硬度 30mmol/L一次软化残余硬度 $<0.03\text{mmol/L}$ 。
- 3、制水工艺先进，采用浮动床逆流再生工艺，水质、产水量稳定，连续产水，用软化水化盐、再生、清洗。
- 4、节盐、节水。再生盐的比耗为75-90克/克当量，远近低于同类进口设备;自耗水少、只占设备产水量的2%-4%。
- 5、使用寿命长，由于阀结构设计合理，比原自动切换器使用寿命延长一倍。
- 6、设备重量轻、占地面积少、不需要用厂房、土建，安装、运行、维护费用低。
- 7、安装方便，只需接进出水管和电源即可开机运行。设备自动化程度提高，实现了无人操作。