

双层百叶铝合金风口 铭鸿风口 邯郸铝合金风口

产品名称	双层百叶铝合金风口 铭鸿风口 邯郸铝合金风口
公司名称	天津铭鸿风口厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区机场货运路5号
联系电话	18722026217

产品详情

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

建筑物沉降观测点

用于观测建（构）筑物沉降的螺栓式沉降观测标志，由沉降标（标志母体）和与之匹配的标志头（测量栓）组成，铝合金风口型材，钢筋混凝土柱或墙浇筑前，母体埋入柱或墙体内。平时沿卡槽插入铝合金金属保护盒，避免观测点受碰撞变形或破坏。观测时，先将保护盒取下，双层百叶铝合金风口，在测量栓的圆球处架设水准尺（钢钢尺）即可进行观测。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

沉降观测点

（1）建筑物沉降观测点

为了真实地反映建筑物的沉降量，必须在结构施工阶段就开始设置沉降观测点。沉降观测标注点采用预埋件设置，埋设好后的沉降标志具有美观性，隐蔽性，防破坏性高，邯郸铝合金风口，数据精准，能充分保证测量数据的连续性，不影响外表。

铝合金百叶风口与墙面接缝处应衔接自然，无明显缝隙，铝合金风口生产厂家，各联接部分有无松动，叶片间隙应均匀，不得相碰。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

定风量使用上的特点

定风量阀是一种机械式自力装置，适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力，它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置，从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。也可另加电动执行器通过遥控信号改变流量设定。定风量阀在送、排风系统中均可应用，工作温度一般为10 ~ 50

双层百叶铝合金风口-铭鸿风口-邯郸铝合金风口由天津铭鸿风口厂提供。天津铭鸿风口厂（www.mhfk.com）是从事“风口,风阀,风管,防火阀,检修口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯榕远。