

朝阳铝合金风口 铭鸿风口 铝合金风口批发

产品名称	朝阳铝合金风口 铭鸿风口 铝合金风口批发
公司名称	天津铭鸿风口厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区机场货运路5号
联系电话	18722026217

产品详情

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

机械防烟

机械防烟是采取机械加压送风方式，以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。

防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室，应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗，朝阳铝合金风口，能自然排烟时，该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时，应设加压送风设施。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

内外机冷媒管道安装横平竖直，紧贴墙面，管壁要求平整，无明显凹坑、压坏现象，做到美观整齐；室外机多余管道部分，要盘于室外机背后，管道穿墙处要用专用封堵片密封，防止雨水渗入。

冷凝水排水管安装方式满足建观要求，在安装前应与建筑图纸配合；如遇有统一下水道、平台地漏的，铝合金风口型材，需把出水管插入下水管和地漏中，切忌落水管出墙太长且不固定，排水管的直径应大于或等于连接管的直径，排水管下垂坡度至少应为1/100。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

有效送风口的安装到没到位是直接关系到洁净室（无尘车间）的洁净程度，所以每个安装细节我们都因该慎重；下面铭鸿风口厂为大家讲解一下安装有效送风口前几个需要注意的事项。

1，安装前首先重要一点，铝合金风口厂家，有效送风口的尺寸效率要求，必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准

2，有效送风口的安全运输需严格按照生厂家的标志说明方向等放，在运输过种程需轻拿轻放切忌剧烈振动和碰撞。

朝阳铝合金风口-铭鸿风口-铝合金风口批发由天津铭鸿风口厂提供。天津铭鸿风口厂（www.mhfk.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。铭鸿风口——您可信赖的朋友，公司地址：天津东丽区机场货运路5号，联系人：冯榕远。