

东营室内防霉胶 室内防霉胶厂家 顺和胶业

产品名称	东营室内防霉胶 室内防霉胶厂家 顺和胶业
公司名称	山东顺和新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城工业园
联系电话	15763633888

产品详情

硅酮密封胶固化时不起泡，能与混凝土牢固粘结，变形能力强，耐湿热、耐老化性能优异，但其耐油性、抗撕裂性能差，不耐磨、不耐穿刺，胶层厚时完全固化很困难，易产生油状渗析物污染混凝土，且价格较贵，我国机场、道路工程应用不多。聚氨酯密封胶强度高，抗撕裂、耐穿刺、耐磨性、粘结性好，耐低温、耐油、耐酸碱、性能好，但是固化时，与空气中的水分反应释放出CO₂，使密封胶本体产生气泡甚至裂纹，固化速度较慢且表面容易发黏，不能长期耐湿热和耐老化，因其价格较低，国内机场、道路工程应用。聚硫密封胶有优良的抗位移和抗撕裂能力，良好的耐油、耐水、耐溶剂、耐低温性能，是公认能在水中保持原性能，并且无污染的理想防水密封材料，因而大量应用于工程中。但聚硫密封胶长期在户外暴露容易老化、逐渐变硬、失去弹性、表面出现龟裂、耐候性和耐紫外线性能下降，因其价格居中，应用较多。

金属与石材幕墙工程技术规范

基层处理与安装钢骨架 装饰面位置放线，石材钻孔或开槽 安装挂件膨胀螺栓 安装挂件 锚固件及石材连接孔、槽涂胶 安装饰面石材 复核并调校饰面石材位置 用橡胶条或泡沫条填塞拼接缝并打封缝硅胶 饰面清理。

本规范主要技术内容是：1.总则；2.术语、符号；4.材料；5.结构设计；6.加工制作；7.安装施工；8.工程验收；9.保养与维修。

金属与石材幕墙工程技术规范

基层处理与安装钢骨架 装饰面位置放线，石材钻孔或开槽 安装挂件膨胀螺栓 安装挂件 锚固件及

石材连接孔、槽涂胶 安装饰面石材 复核并调校饰面石材位置 用橡胶条或泡沫条填塞拼接缝并打封缝硅胶 饰面清理。

本规范主要技术内容是：1.总则；2.术语、符号；4.材料；5.结构设计；6.加工制作；7.安装施工；8.工程验收；9.保养与维修。

结构胶与耐候胶的区别在于：结构胶一般用于玻璃安装，东营室内防霉胶，具有超高的粘结强度（与窗框、玻璃等牢固粘结，保证安全），弹性模量比较高，并且一般是双组份（可以控制较短的固化时间）；耐候胶一般为单组份，使用更加方便，一般用于接缝的密封防水，弹性模量较低（允许接缝较大位移量），能与多种材料良好地粘结（但粘结强度比结构胶低很多）。

结构胶的耐候性与耐候胶一样好，室内防霉胶厂家，甚至更好，因为结构胶的耐候性关系到安全，如果老化快，玻璃掉下来后果很严重，所以现在的结构胶基本都是硅胶（硅酮胶），自然环境中基本不会老化。耐候胶不涉及安全，失效的结果一般主要是漏水漏风，所以耐候胶的材质种类多一些，包括聚氨酯、聚硫、等等，但耐候性还是硅胶好。

东营室内防霉胶-室内防霉胶厂家-顺和胶业(推荐商家)由山东顺和新材料科技有限公司提供。山东顺和新材料科技有限公司（www.shunhejiaoye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！