

云南复合钢管 复合钢管批发 比耐斯

产品名称	云南复合钢管 复合钢管批发 比耐斯
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

产品详情

衬塑管道的滚塑工艺越来越受青睐

衬塑管道中滚塑防腐技术特性正受到防腐行业的重视，正受到越来越多用户的青睐。

滚塑防腐技术的原理滚塑防腐技术的基本原理:把需滚衬的设备作为模具放到滚台上，然后边加热边旋转，复合钢管批发，到一定温度时，把冷塑料粉放到设备上，塑料粉开始熔融呈半流动态，开始涂覆在设备上，当粉末全部熔融之后，云南复合钢管，继续旋转，直到产品冷却。旋转过程中，物料借助自身重力和离心力均匀地粘附在设备上。由于滚塑的转速不高，设备比较简单，产品几乎无内应力，不易发生变形、凹陷等缺点。

四川衬塑钢管

四川比耐斯管业教你衬塑管注意事项：

衬塑管道及管配件使用前维护及注意事项

- 1、不得露天长时间存放、避免日晒、雨淋、避免剧烈撞、多层堆放重物堆压。
- 2、密封面绝对不允许刮、割、划、挠或与硬物碰撞。
- 3、不允许在衬里后的管件、配件上电焊、风割、火烤等，要与热源相隔1米以上。

四川比耐斯管业有限公司，多项技术申请国家专利，成为示范工程样板产品和推荐产品，先后通过ISO9001质量体系认证ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。欢迎来电咨询！

产品用途：

- 1.钢塑复合管广泛用于化工、电力、冶金、食品等行业的介质输送及环保处理系统。
- 2.饮水及给排水工程。

具体使用情况如下：

(一)、钢衬聚氯乙烯(PVC)，复合钢管批发，钢衬聚乙烯(PE)，聚烯烃(PO)复合管

1.性能

介质工作压力:正压1.6MPa，负压96KPa

介质工作温度:-15 --+70

耐腐蚀性:耐酸、碱、盐、气体、水的腐蚀，在60℃以下能耐浓度为75%以下的硫酸，

50%以下的硝酸、90%以下的磷酸、20%以下的醋酸及任何浓度的盐酸、氢氟酸、亚硫酸、碳酸、硼酸、硅酸、次氯酸、油酸、柠檬酸，各种碱，绝大多数盐及N₂、S(气体)、Hg(蒸气)、空气、NH₃、CO、CO₂、天然气、煤气等气体。但对浓硝酸、发烟硫酸、醋酐、酮类、醚类、卤代烃、芳胺等仍有腐蚀作用。

云南复合钢管-复合钢管批发-比耐斯(推荐商家)由四川比耐斯管业有限公司提供。“衬塑钢管,涂塑钢管,钢塑复合管,给水管”就选四川比耐斯管业有限公司(www.chinapns.com)，公司位于：四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号，多年来，比耐斯坚持为客户提供好的服务，联系人：廖琪。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。比耐斯期待成为您的长期合作伙伴！