

南京无纺布袋 无纺布袋生产厂家 南京莱普诺

产品名称	南京无纺布袋 无纺布袋生产厂家 南京莱普诺
公司名称	南京莱普诺日用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区清修社区
联系电话	13390773372

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京莱普诺日用品有限公司

保暖的机理，保暖的目的主要是防止人体热量散失

，保护人体能在某些恶劣的环境下正常生活或工作，使人体免于因寒冷造成的伤害。众所周知，人体热量的散失主要通过三个途径，即热传导、热对流和热辐射。1.热传导，热传导的形式主要是热量通过某些静止的中间介质进行的，其传导速度取决于这些静止的中间介质的传热系数。介质的传导系数大则人体热量散失快，反之则人体热量散失慢。2.热对流，南京无纺布袋，热对流的形式主要是通过某些流动的介质，由于其循环流动将人体里的热量带出体外。对热量传导速度的快慢取决于介质的流动速度。介质的流动速度快则热量散失快，无纺布袋加工厂，反之则热量散失慢。

注意水刺拖网板的选择。生产高定量含成革基布的难点是布面的平整均匀度的控制，这不仅与水针的压力、针板的形式有关，无纺布袋生产厂家，还

与拖网板的形式有关。水刺漆筒拖网板有两种

:微孔镍网和不锈钢丝网。不锈钢丝网是由不锈钢丝编织而成，网孔规则致密，在生产低定量产品时能够起到修整产品表面平整度的作用，无纺布袋定做，但在生产高定量产品时则其修整作用并不明显;微孔镍网是采用镍质薄片打孔而成，开孔率低，水刺时富有弹性，在生产高定量产品时，水压反弹效果好，从而增加了对产品表面的“压实”修整作用，所以此时镍网更适用于用来生产高定量产品。另外，纺丝油剂的种类及纤维的含油率、回潮率等对加工性能及产品质量都会产生一定的影响。一般常用的纤维是中空三维立体卷曲涤纶，纤维的线密度为6.6~77dtex，长度为51~76mm，卷曲度为0，5~0.55个/mm，如果采用圆形中空纤维，中空度在5%~10%为好，由此中空纤维生产的产品手感、弹性及保暖性均可大大改善。如果在常规的涤纶中混入30%~20%的经过硅油处理的高卷曲中空涤纶生产的保暖材料被称作仿羽绒棉。经硅油处理的纤维具有柔软润滑、蓬松度好的特点，因此用此纤维生产的产品弹性丰富、手感滑爽而蓬松，具有类似羽绒的特性。南京无纺

布袋-无纺布袋生产厂家-南京莱普诺(推荐商家)由南京莱普诺日用品有限公司提供。南京莱普诺日用品有限公司(www.njlpnsld.com)是一家从事“无纺布袋,塑料袋,食品袋,真空袋,超市广告袋,背心袋”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“南京莱普诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使南京莱普诺在塑料袋中赢得了众客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!