

# 晨浩金属 平顶山不锈钢圆管批发

产品名称	晨浩金属 平顶山不锈钢圆管批发
公司名称	山东晨浩金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村
联系电话	15192819001 15192819001

## 产品详情

### 不锈钢的保管与运输

#### 保管

保管时应注意水分、油、灰尘、润滑油等，以及表面发生锈，或者焊接不良耐蚀性下降。

贴膜和钢板基体之间浸入水分时，腐蚀速度反而比没贴膜是情况还要快。仓库保管应放在干净、干燥易通风处、保持原来的包装状态，不锈钢工业管批发，贴膜的不锈钢应避免直射光线，贴膜应周期性做检查，要是贴膜变质（贴膜寿命6个月）应立即替换，加垫纸时包装材料若浸湿，为防止表面腐蚀应及时除掉垫纸。

#### 运输

运输时为避免表面划伤得用橡胶或枕木，尽可能采用不锈钢保护专用材，为避免指纹产生的表面污染，操作时应带手套。

热轧:是相对于冷轧而言的，冷轧是在再结晶温度以下进行的轧制，而热轧就是在再结晶温度以上进行的轧制。

其特性：

- 1.韧性和表面平整性差，价格较低；
- 2.热轧的温度与锻造的温度相近；
- 3.热板采用热扎加工表面有氧化皮，板厚有下差；
- 4.由于其生产工艺使其在民用方面较多，如餐厨具、一般家用电器等；
- 5.热轧钢板，机械性能远不及冷加工，也次于锻造加工，但有较好的韧性和延展性。

#### 不锈钢管要求:

- 1.使用环境及场所：无尘液晶Panel组装车间 纯水/过滤空气。
- 2.检验要求：配合卡套安装后，氮气15KG 8hrs/12hrs/24hrs 监测泄露量。
- 3.材质：SUS316L 含镍量>12% (会检验磁性及成分比)
- 4.钢管尺寸走下公差(-0.01~0); 例如 1英寸钢管 25.39~25.40
- 5.外壁BA光亮退火 ( RA 《0.2》 外部禁止抛光，内壁电解抛光
- 6.内外壁超声波清洗，不可有油污颗粒在内壁残存
- 7.两端断口平滑不可有切割痕及毛边(建议研磨)，  
两端塑管封头（注意塑料封头清洁）。
- 8.单管PE袋包装;20~30 根打包成捆状，  
表面PE膜缠绕后使用打包带打包，打包带位置需要垫瓦楞纸.
- 9.单管以3M为长度单位出货。

#### 不锈钢方管产品介绍：

不锈钢方管都要进行液压试验来检验其耐压能力和质量，在规定的压力下不发生泄漏、浸湿或膨胀为合格，有些钢管还要根据标准或需方要求进行卷边试验、扩口试验、压扁试验等。

不锈钢方管规格：5\*5~150\*150 mm 厚度:0.4~6.0 mm

不锈钢方管材质：304、304L、TP304、TP316L、316、316L、316Ti、321、347H、310S

用途范围：结构制管，压力容器，汽车用，太阳能，金属制品，建筑装饰，精密电子。

晨浩金属-平顶山不锈钢圆管批发由山东晨浩金属制品有限公司提供。“ 矿山机械配件,不锈钢管,装饰用管锻造件,单体液压支柱 ” 就选山东晨浩金属制品有限公司（[www.sdchenhao.net](http://www.sdchenhao.net)），公司位于：山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村，多年来，晨浩金属坚持为客户提供好的服务，联系人：秦经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晨浩金属期待成为您的长期合作伙伴！