

进口花岗岩案例 达标石材 厂家生产 西藏进口花岗岩

产品名称	进口花岗岩案例 达标石材 厂家生产 西藏进口花岗岩
公司名称	南安市石井达标石材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村
联系电话	13859777826

产品详情

干挂式石材幕墙的防漏和抗渗

1、幕墙漏水的三个要素

即孔隙、雨水和风压。因此，石材板嵌入结构体的缝隙及板材几何形状、尺寸和暴露状况，雨水大小。幕墙内外压差的大小对幕墙的雨水渗漏功能都有直接的影响。

2、幕墙漏水形成过程

当风压和雨水同时作用在幕墙的表面时。雨水通过幕墙上的空隙直接溅向室内或顺着幕墙下淌，待到合适的条件即可以重力、表面张力或毛细现象等渗入室内。

二、幕墙抗渗的具体措施

1、消除压差开口法

巧妙的方法就是在幕墙外侧缝隙孔洞出不设密封条。将密封处理移至室内侧开口处，即将压力差移至接触不到雨水的室内开口处，这样就做到有水处没有风压，而有压差的部位又没有水，即可避免雨水渗漏的可能（如图一）

2、密封平衡处理法

在开启缝室内侧开口处应予密封。这样做是为了防止缝隙中出现高速气流，将雨水吸入室内。凡有积水可能的横梁钢材的内侧翼缘的高度 h ，经加高后即可防水渗漏水品。

多次实验证明，内侧翼缘高度 h 和所承受的临界检测风压值基本接近。因此，提高横梁内侧翼缘高度 h 是提高水密等级的有效途径。

潮湿季节对石材的危害及养护

每年到了这个季节，就有一大波潮湿正朝我们赶来。接下来，尤其是南方，太阳直射带来的巨大热量将丰富的水分蒸腾到空气中，直到趋于饱和状态，就形成了所谓的“桑拿天”

不但衣服、床单等湿漉漉的，有时就连墙壁、地面，也会蒙上一层水汽，西藏进口花岗岩，甚至会出现发霉现象。

而且我们会发现，对石材护理而言，进口花岗岩案例，也会因这种潮湿而带来以前没有的许多问题。我们就来分享一下在潮湿天气中，石材应用和保养的一些技巧。

一、石材的多孔结构

要彻底了解石材和水的关系，就必须先把石材的结构特征弄清楚。

1、不同结构，不同特性

我们身边的建筑装饰材料有很多种，它们在使用中表现出来的特性是不同的。

比如，石材使用前，都要做防护。有时候水泥也要做防水处理。再远一点，古代的船舶都是用木材打造。这些船下水前，都要用桐油做防水处理。

但是，反观其他的材料，比如塑料、金属、玻璃，进口花岗岩工程，就没听说过要做防护。

石材会吸水

这是为什么呢？

这是因为：石材、木材、水泥——都是多孔结构。

塑料、金属、玻璃——没有多孔结构。

金属不吸水。

三、开口导水法

幕墙应设有通畅的排水孔道系统，使积于缝内的雨水迅速排除干净，对提高水密性十分重要。

其主要方法是合理布置排水系统，一般将镶嵌缝沿外侧布置，排水孔洞要均匀布置，其间距一般为500mm左右，拐角处孔距边角不小于20mm，但不超过100mm。

为了避免在镶嵌槽内存水，须创造一定的压力平衡条件。上下横梁的排水孔，其间水平距离应在50mm以上，以防止空气chuan通，进口花岗岩施工，将雨水压入室。（如图2）

四、实施措施

首先对已检查出漏水位置进行标记，根据水迹的大小和流向确定幕墙的漏水部位。维修方法如下：

1、密封胶施工

先凭目测和用手按检测法确定缺胶或少胶部位，再对该部位进行补胶加强。

2、加装封口挡水线

在外墙上方加装一段外飘装饰线，可起到挡水作用，使雨水不易渗入。

3、对已损坏的部分材料进行维修或更换

4、在耐候胶表面不粘手后，进行试水实验

用直径2cm胶管对施工完成面进行喷射，确定是否还存在漏水。

五、耐候密封胶具体施工方法

耐候硅酮密封胶在接缝内两面粘接，密封槽口内用聚乙烯发泡垫条填密，这样在封槽内形成一个空腔，在外侧缝隙孔洞不设置密封条，在室内侧开口出进行密封打胶，将压力差移至接触不到雨水的室内开口处，这样作到有水没有风压而有压差的部位又没有水，起到抗渗漏的效果。

耐候密封的施工厚度控制在3.5mm-4.5mm，因为太薄对保证密封质量和防止雨水渗漏不利，同时对钢材因热胀冷缩产生的拉应力也不利，但是也不能太厚，打胶太厚时受拉应力容易被破坏，使密封和防渗漏失效。

进口花岗岩案例-达标石材厂家生产-西藏进口花岗岩由南安市石井达标石材厂提供。南安市石井达标石材厂（www.dbhjs.com）是一家从事“进口黑金沙花岗岩,黑金沙,花岗岩”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“达标”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使达标石材在花岗岩中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！