

昆仑润滑油 批发昆仑润滑油油品型号 郑州昆仑润滑油

产品名称	昆仑润滑油 批发昆仑润滑油油品型号 郑州昆仑润滑油
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

深圳弘运峰润滑油有限公司大量供应昆仑22142.蜗轮蜗杆油，昆仑2278L-CKE/P 220压型蜗轮蜗杆油，昆仑2862L-HV 32低温液压油，昆仑2459L-CKE/P 320压型蜗轮蜗杆油，昆仑2980L-HV 46低温液压油，昆仑2481L-CKE/P 460昆仑润滑油昆仑润滑油压型蜗轮蜗杆油，昆仑3075L-HV 68低温液压油，昆仑 L-HM 46寿命液压油，昆仑2空气压缩机油，昆仑 L-HM 68长命液压油2619L-DAB 100空气压缩机油，昆仑2283L-HM 32多级液压油，昆仑2516L-DAB 150空气压缩机油，昆仑2348L-HM 46多级液压油，郑州昆仑润滑油，昆仑2569L-DAB 220空气压缩机油，昆仑2458L-HM 68多级液压油，昆仑2619L-DAH 32回旋式空气压缩机油，昆仑润滑油，昆仑2788L-HM 32高压液压油等系列润滑油。

昆仑轻负荷回转式空气压缩机油换油指标：40 粘度运动粘度变化率超过 $\pm 10\%$ ，酸值增加值大于0.2mg KOH/g，正戊烷不溶物大于0.2%，润滑油氧化安定性低于50分钟（SH/T0193）。

3、抗氨压缩机油的换油指标：40 运动粘度变化率超过 $\pm 10\%$ ，酸值增加值大于0.2mgKOH/g，闪点（开）比新油标准低8，水分大于0.1%，破乳化时间大于80分钟，液相锈蚀试验（15钢棒，24小时，蒸馏水）锈蚀，石家庄昆仑润滑油，氧化安定性小于60分钟，抗氨性能试验不合格。

B 1、摩擦表面由于磨损而擦下的金属屑； 2、由空气带入的尘埃及其他硬质颗粒；

3、铸件上没有仔细清除的型砂； 4、机件上的漆层脱落；

5、润滑油在冷却过程中产生水份而使油变质；

6、润滑油在循环润滑中的温度和其他影响使油润滑性能渐次降低。上述杂物在润滑油中容易形成研磨膏类似物，污染润滑油，剧烈地加速机器摩擦表面的磨蚀。因此机器的润滑油在使用过程中若逐渐变质到下列指标就应该更换新油 32号矿物油：1000~1500H 46号矿物油。

天威CI-4柴油机油

[产品性能]

全球新兴柴油发动机油，采用独特的全能型添加剂配方技术，出众的复合添加剂技术和的基础油的结合，满足欧 发动机的使用要求，具有重载、耐磨、清净、环保等性能。

采用节能环保配方体系，为发动机提供持久稳定的润滑保护，大限度降低维护费用，更利于减少燃油消耗。

具有优异的低温启动性能，四季适用。

[应用范围]

用于进口或国产新型电子控制式并配有废气再循环装置（EGR）的高速、重负荷、自然吸收或涡轮增压柴油发动机，大型超重负荷集装箱运输车辆以及在各种苛刻工况下作业的非公路车辆、设备用柴油发动机。适宜在-20~40 环境温度下使用。

[产品型号]

可供应5W-40、10W-30、15W-40、20W-50四个牌号。

[主要产品CI-4 15W-40典型数据]项目质量指标典型数据试验方法运动黏度（100 ），mm²/s12.5 ~ <16.31 4.91GB/T265低温动力黏度，mPa·s 不大于7000(-20)6680GB/T 6538边界泵送黏度，长春昆仑润滑油，mPa·s 不高于60,000(-25)55320SH/T 0562高温高剪切黏度，mPa.S(150 ，106S-1)2.94.65SH/T0618闪点（开口）， 不低于215239GB/T3536蒸发损失a，%(质量分数)Noack（250 ）不大于1513.7SH/T 0731倾点， 不高于-23-27GB/T3535泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性），mL/mL24 不大于93.5 不大于后24 不大于 10/050/010/0 0/010/00/0GB/T12579机械杂质 (m/m)不大于0.010.006GB/T 511水分，%(m/m)不大于痕迹痕迹GB/T260。

昆仑润滑油-批发昆仑润滑油油品型号-郑州昆仑润滑油由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司（www.hyfoil.com）位于深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前弘运峰润滑油在润滑油（脂）中享有良好的声誉。弘运峰润滑油取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。弘运峰润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。