

洗砂机供应商 三联重工 海西洗砂机

产品名称	洗砂机供应商 三联重工 海西洗砂机
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

洗砂机是自然沙、人工沙的洗选设备，是用于对粗、细度较小、颗粒的洗选的好帮手！但是洗砂的效果直接影响其合格含量。所以影响洗砂机洗选过程的因素有以下几方面。

- 1、矿石性质方面的因素主要有：1)给矿中含泥量和粒度组成；2)矿石比重。
- 2、操作方面的因素主要有：1)矿浆浓度；2)给矿量；3)溢流堰高低。
- 3、设备构造方面的因素有：1)槽子的倾斜角度的大小；2)螺旋或耙子的运动速度等。

洗砂机操作注意事项：

- 1、在使用前，需要进行检查和预热，多种机器要有防风措施等。
- 2、经常向操作设备的工作人员讲解设备运行中的有关问题，并提出天气逐渐转冷，以保障机器的正常运行。
- 3、不工作时，应安全放置稳妥，防止大风、雨天造成安全隐患或事故。
- 4、每个工作日使用的洗砂机设备应尽量清空。水轮洗沙机和停用的生产厂家应妥善安置。
- 5、派专人负责设备的进出场，洗砂机价格，及时清理设备上的杂物。
- 6、工作结束后，洗砂机报价，应及时对洗沙机等机械进行维护保养，海西洗砂机，并将料斗和清洗槽内

的水排净。

洗沙机的安装步骤：

- 1、由于洗砂机扭据大，故建议将机器安装在混凝土基础上，基础上建议安有预埋焊件以便安装时焊接，基础深度和面积按土质条件单独计算（轮斗洗砂机地基图仅供参考），机器安装尺寸参阅基础图。预埋焊件位置尺寸以方便安装为宜。
- 2、安装到位后，应检查减速机大小齿轮是否移位，水箱与大轮斗间隙是否相同，洗砂机供应商，调整好后将机器固定焊在基础上。
- 3、轮斗洗砂机的电机接线按照现场电工及实际用电情况来决定。
- 4、应加注润滑油，调整油面高，一般取轴中以下50%为宜。减速机使用前请加46号齿轮油。
- 5、机器安装和调整妥后，进行试运转，空载试车应达到 连续运转2小时：
坚固件应牢固，无松动现象； 减速机、齿轮箱无不正常的响声。

洗砂机供应商-三联重工-海西洗砂机由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重工设备制造有限公司（www.qzsanlian.com）在洗选设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三联重工设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.qzssanlian.com）还是从事筛沙机价格，筛沙机厂家，筛沙机出售的厂家，欢迎来电咨询。