

# 工业车间环氧地坪 阿斯夫联系电话 工业车间环氧地坪厂家

产品名称	工业车间环氧地坪 阿斯夫联系电话 工业车间环氧地坪厂家
公司名称	深圳市阿斯夫工业地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦20层
联系电话	18922975063

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市阿斯夫工业地坪有限公司

深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，业务范围主要是：乙烯基重防腐地坪、环氧自流平地坪，环氧砂浆地坪，环氧防静电地坪，环氧平涂地坪，环氧彩砂彩石地坪，工业车间环氧地坪厂家，聚氨脂地坪，混凝土密封固化剂地坪，水泥自流平地坪，金刚砂地坪等，在发展过程中，阿斯夫为上千个项目提供过专业服务，年平均施工面积超过五百万平方米，年营业额在五千万以上，已经成为国内较大规模、排名靠前的专业工业地坪商之一。工业车间环氧地坪服务热线

工艺介绍：固化地坪主要依赖混凝土密封固化剂进行打造，材料渗透入地面后能与地面完全和面一体化，发生化学反应后能大幅提升水泥基地面的硬度、耐磨度和密实度等，配合上地坪研磨机处理后，可形成坚固如钢、光亮如镜的效果。

优点：固化地坪可做到兼具实用性、装饰性和经济性，简单经济易操作，是目前青睐的地坪工艺之一；且兼容性强，适用于绝大多数水泥基地面，新地面和旧地面皆可应用，由此使用范围颇为广泛。理想的铺设地点包括工业厂房、地下停车场、仓库、学校、医院、购物中心、冷库机场、码头和体育馆等，但也不限于此，实际应用中凡有耐磨、耐用、提升硬度、防尘、抗渗、易清洁等要求的混凝土类地坪皆可使用。

深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，工业车间环氧地坪，业务范围主要是：乙烯基重防腐地坪、环氧自流平地坪，环氧砂浆地坪，环氧防静电地坪，环氧平涂地坪，环氧彩砂彩石地坪，聚氨酯地坪，混凝土密封固化剂地坪，水泥自流平地坪，金刚砂地坪等，在发展过程中，阿斯夫为上千个项目提供过专业服务，年平均施工面积超过五百万平方米，年营业额在五千万以上，已经成为国内较大规模、排名靠前的专业工业地坪商之一。工业车间环氧地坪服务热线

1、乳胶墙壁上的污渍上，没有涂鸦一些很明显的痕迹，可以用湿布轻微加点清洁

剂就可以去除，不要用太大的劲力以免破坏墙面。

2、如果乳胶墙面的质量不是很好，污渍渗透到涂层去了，污染区域不大，可以用细砂纸打磨，刮去薄薄的一层，然后用白色鞋油涂上。如果是儿童房间建议用抗耐污的乳胶漆，小孩经常在墙壁上涂鸦，不可能经常用细砂纸打磨，这样会对墙面造成破坏。

3、白色乳胶墙面轻度的污迹可以用干净的白抹布，沾清水轻轻擦去，也可以用橡皮擦试擦(用力一定要轻柔)，过后用白色牙膏涂磨平。

深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，业务范围主要是：乙烯基重防腐地坪、环氧自流平地坪，工业车间环氧地坪报价，环氧砂浆地坪，环氧防静电地坪，环氧平涂地坪，环氧彩砂彩石地坪，聚氨酯地坪，混凝土密封固化剂地坪，水泥自流平地坪，金刚砂地坪等，在发展过程中，阿斯夫为上千个项目提供过专业服务，年平均施工面积超过五百万平方米，年营业额在五千万以上，已经成为国内较大规模、排名靠前的专业工业地坪商之一。工业车间环氧地坪服务热线

解决地坪漆缺陷对策：

A、施工温度控制在15~25 °C之间；不要随意在现场加溶剂。

B、混合好的地坪材料要及时流展在施工基面上，不要一直存放在混合的容器里，涂料接触混凝土被冷却，反应热能及时散发，可以使固化时间变长，工业车间环氧地坪价格，混合使用寿命增加；另外，混合使用寿命的关键在于树脂和所选择的固化剂的配比用量，所以要严格根据环境温度的变化来确定固化剂的种类和用量。

施工流程

基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。

底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

工业车间环氧地坪- 阿斯夫联系电话-

工业车间环氧地坪厂家由深圳市阿斯夫工业地坪有限公司提供。工业车间环氧地坪- 阿斯夫联系电话-工业车间环氧地坪厂家是深圳市阿斯夫工业地坪有限公司 (xldp23.1688.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘小姐。