

# 大型高压反应釜公司 自控反应釜 三明大型高压反应釜

产品名称	大型高压反应釜公司 自控反应釜 三明大型高压反应釜
公司名称	威海自控反应釜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市环翠旅游度假区九华路
联系电话	18606311939 18606311939

## 产品详情

保养钛高压反应釜或钛合金高压反应釜要经常注意整台设备和减速器的工作情况，减速器润滑油不足应立即补充，大型高压反应釜公司，电加热介质油每半年要进行更换，三明大型高压反应釜，对夹套和锅盖上等部位的安全阀、压力表、温度表、蒸馏孔、电热棒、电器仪表等要应定期检查，如果有故障要即时调换或修理，钛反应釜设备不用时，一定用温水在容器内外壁清洗，经常擦洗锅体，保持外表清洁和内胆光亮，达到耐用的目的。钛反应釜广泛用于、饮料、化工、颜料、树脂、科研等工业部门。

威海自控反应釜有限公司生产的夹套导热加热高压反应釜由釜体、釜盖、搅拌器、电加热油夹管、支承及传动装置、轴封装置、溢油槽等组成，并配有电加热棒及测温、测压表。由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，搅拌形成一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。支承座有悬挂或支承式二种。高压反应釜夹套内放置导热油，由电热棒加热，大型高压反应釜厂，夹套上开有进、排油、溢测量、放空及电热棒、测温等接管孔。夹套外壁焊接支座，釜体下部开有放料口。

威海自控反应釜有限公司30多年磁力搅拌高压反应釜生产厂家，目前国内常用的实验高压反应釜的性能参数如下：使用压力为9.8Mpa，设计压力12.5Mpa；工作温度300℃，设计温度350℃；搅拌转速20-750r/min，无极调速，可选配防爆电机（操作安全）；主体接触物料材料为00Cr17Ni14MO2（SS316L）不锈钢等多种可选；加热方式为电加热；搅拌桨叶形式为推进式；如果用户对设备的主体材料（1Cr18Ni9Ti（SS321）、0Cr18Ni9（SS304）、Ni 镍、TA2或TC4（钛或钛合金）、钽材、锆材、哈氏合金、内衬聚四氟乙烯或PPL等、釜盖釜体开口、内部结构、压力高低（-0.1~35Mpa）、加热方式（电、远红外、油等）、搅拌桨叶及增加其它辅助装置（如冷凝回流装置、恒压加料罐、接收装置、冷凝器等）等有特殊要

求，可完全按用户的要求加工制造。例如：气液反应、气液固反应、液固反应等。出料方式有上出料和下出料两种，供用户订货时选用。同时公司反应釜配有多种控制操作单元，满足客户对于不同操作要求及价位的需求，具体可以咨询公司销售部工程师。

大型高压反应釜公司-自控反应釜-三明大型高压反应釜由威海自控反应釜有限公司提供。大型高压反应釜公司-自控反应釜-三明大型高压反应釜是威海自控反应釜有限公司（[www.weibafyf.cc](http://www.weibafyf.cc)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。同时本公司（[www.whshiyanshifanyingfu.com](http://www.whshiyanshifanyingfu.com)）还是从事实验室反应釜，钛材实验室反应釜，实验室反应釜的厂家，欢迎来电咨询。