

气动直通单座调节阀 ZXP型

产品名称	气动直通单座调节阀 ZXP型
公司名称	上海上乘自控阀门有限公司
价格	1000.00/箱
规格参数	型号:ZXP型 材质:碳钢 品牌:上乘阀门
公司地址	中国 上海市闸北区 柳营路669号盛源家豪城3号702室
联系电话	86 021 36362087/36362085 13585818877

产品详情

型号	ZXP型	材质	碳钢
品牌	上乘阀门	连接形式	焊接,法兰
公称口径	DN20--DN300 (mm)	适用介质	水、蒸汽、油
压力环境	常压	工作温度	常温
流动方向	双向	驱动方式	气动
零部件及配件	配件	形态	隔膜式
类型(通道位置)	二通式	标准	国标
密封形式	软密封型		

zxp型新系列气动薄膜直通单座调节阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、充体通道呈s流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小阀前后压差不大的工作场合。本系列产品的标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有pn10、16、40、64；阀体口径范围dn20~200。适用流体温由-200 ~560 范围内多种档次。泄漏量标准有iv级或vi级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。